



Adaptador Mini USB inalámbrico N150 W311M TENDA

Descripción

Características principales

- Tecnología inalámbrica N con velocidades inalámbricas de hasta 150 Mbps
- 3 veces más alcance inalámbrico que los productos inalámbricos G
- Asegure su red con los cifrados WEP, WPA y WPA2 de 64/128 bits
- Admite Soft AP para extender la red inalámbrica

Recepción inalámbrica mejorada

Al ser compatible con el estándar inalámbrico N, este adaptador es capaz de proporcionar 3 veces más alcance inalámbrico que los adaptadores inalámbricos G convencionales.

Conexión segura

La función Wi-Fi Protected Setup (WPS) le ayuda a proteger su red inalámbrica con tan solo pulsar el botón WPS, sin necesidad de pasar por un complicado proceso de configuración. Además, el adaptador proporciona los cifrados WEP, WPA y WPA2 de 64/128 bits para una protección de máximo nivel.

Uso inalámbrico compartido por varios usuarios

Al contar con la función Soft AP, el adaptador puede funcionar como punto de acceso. Cuando el equipo en el que está instalado se conecta a una red cableada, se convierte en un punto de acceso WiFi que permite a varios usuarios acceder a Internet, realizar

~~actividades de correo electrónico y descargar y transferir archivos de forma inalámbrica.~~

Compatibilidad garantizada

El adaptador es totalmente compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo las versiones más recientes de Windows 7, Windows 8, Windows 10, MAC y Linux.

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR Y PROTOCOLO	IEEE 802.11b/g/n
CERTIFICACIONES	CE, FCC, RoHS
INTERFAZ	USB 2.0
DIMENSIONES	38,4 x 17,2 x 7,9 mm
ANTENA	1 antena fija de 2 dBi (placa de circuito impreso interna)
FRECUENCIA	2.4GHz
BOTONES	WPS
LED	1 x Link/Act
VELOCIDAD INALÁMBRICA	Hasta 150 Mbps en 11n
CANALES	1 ~ 13
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	17 dBm (máx.)
MODO DE FUNCIONAMIENTO	Ad-Hoc / Modo Infraestructura
SEGURIDAD INALÁMBRICA	<ul style="list-style-type: none">• 64/128 bits WEP• WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK• WPS
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32/64 bits), Mac OS X 10.7 ~ 10.10, Linux
OTROS	Conexión de PSP, Wii y NDS a Internet y XLink Kai
CONTENIDO DEL PAQUETE	<ul style="list-style-type: none">• W311M• CD de instalación

FACTORES AMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

WESTOR.PE