



Adaptador Mini USB inalámbrico N300 U3 TENDA

Descripción

Diseño en miniatura

Diseño de tamaño pequeño para una portabilidad conveniente, no hay necesidad de preocuparse por bloquear las interfaces USB adyacentes.

Velocidad inalámbrica N de 300 Mbps

Con velocidades inalámbricas de hasta 300 Mbps y tecnología MIMO avanzada, el U3 le proporciona una conexión inalámbrica rápida y confiable para juegos en línea y transmisión de video sin demoras.

Modo SoftAP

Convierta una conexión a Internet por cable a una PC o computadora portátil en un punto de acceso Wi-Fi

Compatibilidad

Compatible con Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS 10.6 - 10.12, SO Linux e ideal para Raspberry Pi / Pi2 2 Raspbian / Ubuntu MATE / OSMC / LIBREELEC / WINDOWS 10 IOT.

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR Y PROTOCOLO IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

CERTIFICACIONES	CE, FCC, RoHS
INTERFAZ	USB 2.0
DIMENSIONES	37.5 mm x 19.5 mm x 8.9 mm (L x W x H)
ANTENA	Antena interna PIFA
FRECUENCIA	2.400~2.4835GHz
VELOCIDAD INALÁMBRICA	<ul style="list-style-type: none">• 11b: Up to 11Mbps(dynamic)• 11g: Up to 54Mbps(dynamic)• 11n: Up to 300Mbps(dynamic)
CANALES	1 ~ 13
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	< 20dBm (EIRP)
MODO DE FUNCIONAMIENTO	Modo de estación, modo SoftAP
SEGURIDAD INALÁMBRICA	64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Mac OS 10.7~10.12, Linux
OTROS	Conexión de PSP, Wii y NDS a Internet y XLink Kai <ul style="list-style-type: none">• Wireless Adapter U3
CONTENIDO DEL PAQUETE	<ul style="list-style-type: none">• CD de recursos• Guía de instalación
FACTORES AMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación• Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación