



## Balun Pasivo HDCVI 4MP con Alimentación PFM802 DAHUA

### Descripción

### ESPECIFICACIONES

**MODELO**

PFM

**MARCA**

Dah

**TIPO**

Bal

**SEÑAL DE TRANSMISIÓN**

1 canal

- 0-20m 7.5W
- 20-40m 6.2W
- 40-60m 4.5W
- 60-80m 3.7W
- 80-100m 2.9W

**TIPO DE CATEGORÍA**

UTP CAT 5E/6

**PUERTO Y PROPIEDADES DE TRANSMISIÓN DE VIDEO****CONECTOR DE VÍDEO COAXIAL**

BNC-M

**CONECTOR CONEXIÓN**

RJ45

**FORMATO COMPATIBLE**

HDCVI/AHD/TVI/CVBS

**RESOLUCIÓN**

720P/1080P/4MP

**ANTI-INTERFERENCIA**

&gt;60db

**PROTECCIÓN**

WESTOR.PE

**EDS**

- 1a contacto descarga electricidad nivel 3
- 1b aire descarga electricidad nivel 3
- Por: IEC61000-4-2

**CONECTOR DE CABLE COAXIAL**

- 2KV (código común), 1KV (modo diferente)
- Por: IEC61000-4-5

**CONECTOR DE CABLE UTP**

- 2KV (código diferente), 1KV (modo diferente)
- Por: IEC61000-4-5

**CONECTOR DE FUENTE**

- 2KV (código diferente), 1KV (modo diferente)
- Por: IEC61000-4-5

**IMPEDANCIA**

75 ohmios

**BNC MACHO**

100 ohmios

**CABLE UTP**

-10 °C ~ + 55 °C (14 °F ~ 131 °F)

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

-20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)

**TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**

0 ~ 95% (sin condensación)

**HUMEDAD**