



UPS INTERACTIVO 40MIN 1000VA/500W R-SMART1010I CDP

Descripción

UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea D no-Breaks (UPS) Interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctricos son normales, el UPS le protege contrabajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. en situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad este fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 40 minutos de energía a los equipos conectados.

ESPECIFICACIONES

MODELO	R-SMART1010I
MARCA	CDP
CAPACIDAD	1000VA/500W
ENTRADA DE VOLTAJE	220V/230/240Vca
FRECUENCIA	50/60Hz $\pm 1\%$
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	154 - 280V AC
SALIDA DE VOLTAJE	220V AC
RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA	220V AC $\pm 10\%$
POTENCIA MÁX. DE SALIDA(BYPASS)	500W

TIPO DE SALIDA

5 Salidas NEMA 5-15 universal con regulador AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos
Voltaje: 12VDC

Tipo: 12V/9AH

Tiempo de Recarga: 5hr a 90% después de la descarga completa.

BATERIA

Protección de Seguridad: sobrecarga y descarga profunda de batería.

Tiempo de Respaldo (carga de 1 PC): 40 Minutos

Tiempo respaldo 50%/100% carga: 8/4 Minutos

Voltaje Entrada

Voltaje de salida

DISPLAY LCD

Frecuencia

Carga %

Batería %

Modo Batería: 2 tonos cortos cada 8 segundos

Batería Baja: 4 tonos cortos cada segundo

ALARMA

Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo

Critico: Beep continuó

AVR (regulación automática de voltaje)

2 arriba + 1 abajo

PROTECCION DE LINEA DE DATOS

RJ11/RJ45

PROTECCION DE CORTO CIRCUITO

Breaker termomagnético AC - modo de línea

Circuitos electrónicos - modo de respaldo

**PROTECCION DE PICOS DE
VOLTAJE**

560 Joules

PUERTO DE COMUNICACION

Puerto USB

SOFTWARE

Software de apagado - soporta Windows
98/NT/200/Me/XP/2003/vista/7/8/10

**DISEÑO, MANUFACTURA Y
SERVICIO**

ISO9001-2008

DIMENSIONES

23 x 11.2 x 20.5 cm

PESO

6.5 Kg

WESTOR.PE