



UPS INTERACTIVO 70MIN 1500VA/900W R-SMART1510I CDP

Descripción

UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea D no-Breaks (UPS) Interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctricos son normales, el UPS le protege contrabajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. en situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad este fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 70 minutos de energía a los equipos conectados.

ESPECIFICACIONES

MODELO	R-SMART1510I
MARCA	CDP
CAPACIDAD	1500VA/900W
ENTRADA DE VOLTAJE	220V/230/240Vca
FRECUENCIA	50/60Hz $\pm 1\%$
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	154 - 275V AC
SALIDA DE VOLTAJE	220V AC
RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA	220V AC $\pm 10\%$
POTENCIA MÁX. DE SALIDA(BYPASS)	900W

TIPO DE SALIDA	5 Salidas NEMA 5-15 universal con regulador AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos Voltaje: 24VDC Tipo: 12V/9AH x 2pcs Tiempo de Recarga: 5hr a 90% después de la descarga completa.
BATERIA	Protección de Seguridad: sobrecarga y descarga profunda de batería. Tiempo de Respaldo (carga de 1 PC): 70 Minutos Tiempo respaldo 50%/100% carga: 8/4 Minutos Voltaje Entrada Voltaje de salida
DISPLAY LCD	Frecuencia Carga % Batería % Modo Batería: 2 tonos cortos cada 8 segundos Batería Baja: 4 tonos cortos cada segundo
ALARMA	Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo Critico: Beep continuó
AVR (regulación automática de voltaje)	2 arriba + 1 abajo
PROTECCION DE LINEA DE DATOS	RJ11/RJ45
PROTECCION DE CORTO CIRCUITO	Breaker termomagnético AC - modo de línea Circuitos electrónicos - modo de respaldo

**PROTECCION DE PICOS DE
VOLTAJE**

560 Joules

PUERTO DE COMUNICACION

Puerto USB

SOFTWARE

Software de apagado - soporta Windows
98/NT/200/Me/XP/2003/vista/7/8/10

**DISEÑO, MANUFACTURA Y
SERVICIO**

ISO9001-2008

DIMENSIONES

360 x 110 x 207 mm

PESO

11.5 Kg

WESTOR.PE