



Cable U/UTP Cat. 5e 4Px25 AWG DIXON x Caja 7060/25 LSZH

Descripción

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------|---|
| MODELO | 7060/25 LSZH |
| TIPO | Cable de cobre UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) Categoría 5e |
| COLOR | Gris |
| LONGITUD DE CABLE | 305 Metros |
| CALIBRE | 4P x 25 AWG con cubierta de Polietileno para los conductores |
| MATERIAL DEL CONDUCTOR | Cobre |
| CATEGORÍA | Cat. 5e |
| CHAQUETA | LSZH (Low Smoke Zero Halogen – Baja Emisión de Humos Cero Halógenos) |
| NORMATIVA | TIA/EIA 568-B.2 CAT5E |
| RATIOS DE FLAMABILIDAD | NEC tipo CM, UL 1581 para cableado vertical, CSA Ft1 hasta 70 metros |
| TENSIÓN DE TRACCIÓN | Máx 35 lb |
| APLICACIONES | <ul style="list-style-type: none">• Soporta todas las aplicaciones vigentes para la categoría 5E, tales como 10BaseT, 100 Base TX, 100 Base TX, 622 ATM y 1000 Base TX. |

| | |
|--------------------------|----------------|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | Alto: 42,0 cm |
| | Largo: 22,0 cm |
| | Ancho: 41,0 cm |
| PESO | 9. 920 kg |

WESTOR.PE