



Cable UTP Cat-5E 24AWG x Caja (305m) 23-CAT5E MIYAKO

Descripción

- **DELGADO Y LIGERO** - Con los cables CCA, los cables MIYAKO son más ligeros que los que contienen cobre sólido. En tamaño AWG24 (alrededor de 51 mm de diámetro), nuestros cables encajan fácilmente en puntos estrechos. Ideal para estanterías de alambre, ya que dejan mucho espacio para la ventilación.
- **NO INTERFERENCIA** - Los cables de par trenzado no apantallados (UTP) se utilizan comúnmente debido a su propiedad de cancelación de ruido. Los cables UTP MIYAKO minimizan las interferencias que afectan negativamente la calidad de la señal. Sin necesidad de conexión a tierra, es fácil instalar nuestros cables para uso doméstico o de oficina.
- **TRANSMISIÓN DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD** - Adecuado para redes cableadas domésticas y de oficina para conexión de internet a través de modem, router, switch, dispositivo wifi, amplificador de señal o conmutador. Nuestro cable ofrece conexiones estables en todos sus dispositivos como computer, cámara de seguridad, ordenador, pc, consola de videojuego o cualquier conexión dentro de una red LAN.
- **SOLO AGREGAR CONECTORES** - Con conectores RJ45 en ambos extremos, el cable MIYAKO conectará universalmente ordenadores, portátiles, servidores a un router o a una red de área local (LAN) cableada. Cualquier dispositivo electrónico puede utilizar este cable, siempre y cuando tenga un puerto RJ45. Esto incluye Xbox, PS4, HDTV, interruptores, impresoras.

ESPECIFICACIONES

MODELO	23-CAT5E
TIPO	Cable UTP Cat-5E 24AWG
COLOR	Gris

LONGITUD DE CABLE	305 Metro
CALIBRE	4P x 24 AWG con cubierta de Polyolefin para los conductores
CATEGORIA	Cat. 5e
CHAQUETA	Cubierta PVC-NEC CM
RATIOS DE FLAMABILIDAD	NEC tipo CM, UL 1581 para cableado vertical, CSA Ft1 hasta 70 metros
TENSIÓN DE TRACCIÓN	Máx 35 lb
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Soporta todas las aplicaciones vigentes para la categoría 5e tales como 10BaseT, 100BaseTX, 155 ATM, 622 ATM y 1000BaseTX.• Conexión de cámaras de seguridad CCTV.• Conexión POE para equipos de radioenlace
MEDIDAS DEL PRODUCTO	Alto: 35,0 cm Largo: 35,5 cm Ancho: 22,0 cm
PESO	6.845 kg