



Cable UTP Cat 6 SATRA Original por Metro

Descripción

El cable sólido UTP SATRA Categoría 6 LSZH, de 4 pares trenzados aislados, está diseñado para la red horizontal transmitiendo datos, voz e imagen en un sistema de cableado estructurado. Frecuencia de operación de 250MHz.

ESPECIFICACIONES

MODELO	0212021111
MARCA	SATRA
CATEGORÍA	Cat. 6
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	250MHz
	ANSI/TIA 568-C.2.
ESTÁNDARES	ISO/IEC 11801 IEC 60332-1.
CALIBRE DEL CONDUCTOR	24 AWG
DIÁMETRO DEL AISLADOR	0.88mm
PROMEDIO DE GROSOR	0.22m
MATERIAL DE AISLAMIENTO	HDPE
	1.- Azul : Blanco/Azul 2.- Naranja : Blanco/Naranja 3.- Verde : Blanco/Verde 4.- Marrón : Blanco/Marrón
IDENTIFICACIÓN DE PARES	
MATERIAL DE CRUCETA	Polietileno de alta densidad

CHAQUETA	Chaqueta LSZH
GROSOR DE CHAQUETA	0.43mm
DIÁMETRO DEL CABLE	5.3mm ± 0.4mm.
IMPEDANCIA	100 Ohm ± 15% (1-250MHz).
CAPACITANCIA MUTUA	5.6 nF/100m máx

WESTOR.PE