



## Estabilizador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + Extensión

### Descripción

### Estabilizador regulador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + Extensión WT-1000VAEXKIT3

Regulación de Voltaje Función de regulación de voltaje, ajusta en forma automática la tensión de salida al monitorear constantemente el voltaje de entrada.

- Luz Indicadora de bajo o alto voltaje.
- Protección de sobretensión en todas las tomas de salida.
- Protección de Línea RJ-11 Protección de línea RJ-11.
- Indicadores LED exhiben claramente el estado de funcional de la unidad.
- Luz Indicadora de sobrecarga en la unidad.
- Temporizador Incorporado de 2/10/30 segundos.
- Cubierta de Material Cubierta de material termoplástico retardador de llama.
- Regulador Automático de Voltaje (VA).
- Detecta y corrige en forma instantánea el voltaje de salida al controlar constantemente la tensión de entrada.
- Unidad compacta que ofrece protección eléctrica para todos sus periféricos y aparatos electrónicos delicados.
- Protección para la línea de teléfono, fax, módem, TV LED, LCD, plasma, computadoras, Internet y la red.
- Varistor de protección incorporado- desconecta la corriente cuando el voltaje de entrada se eleva a niveles potencialmente perjudiciales.
- Se puede instalar en la pared.

**ESPECIFICACIONES**

<b>MODELO</b>	WT-1000VAEXKIT3
<b>MARCA</b>	WESTOR
<b>TIPO</b>	Kit Estabilizador regulador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + Extensión
<b>INCLUYE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 01 Estabilizador de Voltaje de 600W 8 Salidas WT-1000VA WESTOR</li><li>• 01 Extensión Universal Siliconada 5M OP-FL1205 OPALUX</li><li>• 01 Adaptador Enchufe Triple Giratorio XD-608-FBK OPALUX</li></ul>
<b>ESTABILIZADOR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MODELO: WT-1000VA</li><li>• MARCA: Westor</li><li>• TIPO: Estabilizador</li><li>• CAPACIDAD: 1000 VA / 600W</li><li>• ENTRADA DE VOLTAJE: 220V AC</li><li>• FRECUENCIA: 50/60Hz</li><li>• RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 140 – 260V AC</li><li>• SALIDA DE VOLTAJE: 220V AC</li><li>• RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA: 220V AC <math>\pm</math>8%</li><li>• TIPO DE SALIDA: 8 Nema Universal</li><li>• TIEMPO DE RETARDO: Delay/Un-delay(180/3 seg. seleccionable</li><li>• EFICIENCIA: &gt;90%</li><li>• COLOR: Negro</li><li>• LONGITUD DE CABLE: 90 cm</li><li>• DIMENSIONES DEL ESTABILIZADOR: 25 x 9 x 8 cm</li><li>• PESO DEL ESTABILIZADOR: 1.3 Kg</li><li>• DIMENSIONES DE LA CAJA: 30 x 12 x 9 cm</li><li>• PESO DE LA CAJA: 1.36 Kg</li><li>• TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0º a 40º C</li><li>• TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -15º a 45º C</li></ul>

**EXTENSIÓN UNIVERSAL  
SILICONADA**

- MODELO: OP-FL1205
- TIPO: Extensión Universal Siliconada
- MATERIAL: Cable vulcanizado amarillo
- Tomacorriente y enchufe siliconado
- LONGITUD DE CABLE: 5 Metros
- TOMACORRIENTE: 3 Tomacorrientes: 2 polos universal + línea tierra ( no conectada)
- ENCHUFE: 2 Polos espiga plana
- VOLTAJE: 220 V AC
- INDICADOR: Luz de neón

**ADAPTADOR ENCHUFE  
TRIPLE GIRATORIO**

- MODELO: XD-608-FBK
- MARCA: Opalux
- TIPO: Adaptador Enchufe Triple Giratorio
- COLOR: Negro
- TOMA: 3 Tomacorrientes
- Una toma Principal: 2 Polos espiga plana
- Dos tomas Secundarias: 2 Polos universal
- ENCHUFE: Enchufe Giratorio 2 polos espiga plana
- VOLTAJE: 250 V AC
- AMPERAJE: 10 A máx.