



Estabilizador Servo Motor 3000W c/ Pantalla Digital SVC-3000B OPALUX

Descripción

Estabilizador de voltaje monofásico tipo servo motor con potencia nominal de 3000W, diseñado para operar en un rango de entrada de 140V a 250V AC. Proporciona salidas reguladas de 220V y 110V con $\pm 5\%$ de precisión.

Cuenta con tiempo de respuesta menor a 0.5 segundos, pantalla digital, protecciones contra sobretensión, bajo voltaje y sobretemperatura. Incluye interruptor termomagnético de 20A, retardo de reconexión seleccionable y 4 salidas universales con conexión a tierra.

ESPECIFICACIÓN

MARCA

Detalle

Opalux

MODELO

SVC-3000B

TIPO

Estabilizador servo motor

FASE

Monofásico

POTENCIA NOMINAL

3000 W

TENSIÓN DE ENTRADA

140 - 250 V AC

TENSIÓN DE SALIDA

3 $\times$ 220V $\pm 5\%$ / 1 $\times$ 110V $\pm 5\%$

CORRIENTE MÁXIMA

12.5 A

FACTOR DE POTENCIA

0.7

TIEMPO DE RESPUESTA

< 0.5 s

PANTALLA DIGITAL

Sí

PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN

Sí

PROTECCIÓN BAJO VOLTAJE

Sí

ESPECIFICACIÓN**Detalle****PROTECCIÓN SOBRETENPERATURA** Sí**INTERRUPTOR**

Termomagnético 20 A

RETARDO DE RECONEXIÓN

Seleccionable (Short / Long)

NÚMERO DE SALIDAS

4

TIPO DE SALIDAS

Tomacorrientes universales con tierra

MATERIAL

Metal (cuerpo) + plástico (frontal)

COLOR

Gris

DIMENSIONES

30 × 20.5 × 23 cm

TIPO DE ENCHUFE

Plano con conexión a tierra

LONGITUD DEL CABLE

1.13 m

PESO

8.9 kg

WESTOR.PE