



Extensor de Cobertura Wi-Fi TL-WA850RE TP-LINK

Descripción

Mejore su red inalámbrica

¿Cansado de la «zona muerta» de Wi-Fi? El extensor de rango de TP-Link se conecta a su enrutador de forma inalámbrica, fortaleciendo y expandiendo su señal a áreas que no puede por sí solo. El dispositivo también reduce la interferencia de la señal para garantizar una cobertura Wi-Fi confiable en todo su hogar u oficina.

Configuración sencilla y colocación flexible

Presione el botón WPS en su enrutador y el botón Range Extender en su 850RE dentro de 2 minutos para conectarse fácilmente a la red. Una vez conectado con un enrutador existente, simplemente puede desenchufar y enchufar el TL-WA850RE en una ubicación para obtener la mejor calidad de señal y cobertura en su casa, sin necesidad de configurar el extensor nuevamente.

Puente Ethernet

El puerto Ethernet único del TL-WA850RE permite que el extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos con cable como reproductores de Blu-ray®, consolas de juegos, DVR y televisores de Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo también puede compartir la red inalámbrica.

Luz indicadora de señal inteligente

5 luces de señal muestran la intensidad de la señal que recibe el TL-WA850RE del enrutador existente, lo que puede ayudar a encontrar la ubicación correcta para colocar el extensor de rango.

Se recomienda que elija una ubicación donde al menos 3 den la luz azul para garantizar un buen rendimiento.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

TIPO DE ENCHUFE

US

INTERFACE

1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps

BOTÓN

Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio

CONSUMO DE ENERGÍA

Alrededor de 3W

ESTÁNDARES INALÁMBRICOS IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b**DIMENSIONES (W X D X H)** 4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (11 x 6.58 x 7.52 cm)**ANTENA**

2 Internas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

FRECUENCIA

2.4~2.4835GHz

- 11n: Hasta 300Mbps (dinámica)
- 11g: Hasta 54Mbps (dinámica)
- 11b: Hasta 11Mbps (dinámica)
- 270M: -68dBm@10% PER
- 130M: -68dBm@10% PER
- 108M: -68dBm@10% PER

SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN

- 54M: -68dBm@10% PER
- 11M: -85dBm@8% PER
- 6M: -88dBm@10% PER
- 1M: -90dBm@8% PER

POTENCIA DE TRANSMISIÓN

< 20 dBm (EIRP)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**MODOS INALÁMBRICOS**

Extensor de Rango

- WMM (Wi-Fi Multimedia)
- Filtro de Dirección MAC Inalámbrico
- Estadísticas Inalámbricas
- Función de Dominio de Entrada
- 64/128/152-bit WEP
- WPA-PSK / WPA2-PSK

FUNCIONES INALÁMBRICAS**SEGURIDAD INALÁMBRICA****OTROS****CERTIFICACIÓN**

CE, RoHS

CONTENIDOS DE LA CAJA

- Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps TL-WA850RE
- Cable Ethernet RJ-45
- CD de Recursos
- Guía de Instalación Rápida

DIMENSIONES DE LA CAJA

10.5 × 16 × 9 cm

PESO DE LA CAJA

0.195 Kg

REQUISITOS DEL SISTEMA

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

- Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

AMBIENTE