



Extensor Powerline Gigabit Dual Banda TL-WPA8630KIT TP-LINK

Descripción

Wi-Fi Instantáneo en Cualquier Habitación

El TL-WPA8630 KIT extiende la cobertura Wi-Fi de tu vivienda en áreas donde la señal inalámbrica del router principal es débil o inexistente. El kit extensor de cobertura crea una red unificada utilizando los powerline existentes en tu vivienda y te permite disfrutar de cobertura Wi-Fi en cualquier ubicación donde haya un enchufe.

Rápidas Velocidades Wi-Fi de Doble Banda- Hasta 1350Mbps

El TL-WPA8630 utiliza Wi-Fi 802.11ac para repartir las conexiones de doble banda con velocidades combinadas de hasta 1350Mbps, incluyendo 867Mbps en la banda de 5GHz y 300Mbps en la banda de 2.4GHz. La combinación de la impresionante velocidad y ventajas de la red powerline te ofrecen conexiones seguras y rápidas en toda la vivienda. Perfecto para streaming 4K y videojuegos online en múltiples dispositivos al mismo tiempo.

MIMO 2X2 con Beamforming

Conexiones Más Estables: La tecnología MIMO 2X2 es como añadir carriles extra a una autopista. Establece múltiples conexiones simultáneas para que disfrutes de velocidades más altas y enorme estabilidad.

Cobertura Extendida: El MIMO 2X2 con Tecnología Beamforming también ofrece la ventaja de mejorar la cobertura a lo largo de tu vivienda , en rincones previamente difíciles de alcanzar.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

TIPO DE ENCHUFE	EU UK US FR AU CH • HomePlug AV2, IEEE 1901,
ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS	• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, • IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/ac 5GHz
INTERFAZ	3 Puertos Gigabit Ethernet
BOTONES	Pair, Reset, LED On/Off, Clonado Wi-Fi
CONSUMO DE POTENCIA	• Máximo: 10.8 W (230V/50Hz) • Standby: 5W (230V/50Hz)
INDICADOR DE LED	Power, Powerline, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi
DIMENSIONES	• TL-WPA8630: 140.6 x 68 x 45mm. (5.5 x 2.7 x 1.8 in) • TL-PA8010P: 131x72x42 mm. (5.2x2.8x1.7 in)
ALCANCE	300 Metros en una vivienda

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

	• ToS
CALIDAD DE SERVICIO	• Soporta hasta Tipo de QoS de Nivel 4 • Soporta hasta campo de prioridad VLAN de nivel 8
SEGURIDAD	Encriptación AES 128-bit
TECNOLOGÍA DE MODULACIÓN	OFDM
IGMP	IGMP v1/v2/v3

OTROS

CERTIFICACIONES	CE, RoHS • KIT Powerline Gigabit AV1200 Wi-Fi ac: TL-WPA8630 & TL-PA8010
CONTENIDO DEL PAQUETE	• 2 Cables Ethernet CAT.5e de 2 metros • Guía de Instalación Rápida
DIMENSIONES DE LA CAJA	230x190x100mm. (9.1 x 7.5 x 3.9 in)
REQUISITOS DEL SISTEMA	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux1

OTROS

FACTORES AMBIENTALES

- Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -40°F ~ 158°F (-40°C ~ 70°C)
- Humedad de Funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
- Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

WESTOR.PE