



Fuente Centralizada para Cámaras 19 salidas 12V 20A PFM343-19CH DAHUA

Descripción

- Entrada de voltaje amplio: AC90~264Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica.
- Alta calidad y confiabilidad: pase el examen de calidad al 100% y la prueba de envejecimiento a alta temperatura de 3 meses.
- Con protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, capacidad antiestática y antiinterferencias.
- Instalación profesional montada en la pared con orificios de salida reservados, conveniente y flexible.

ESPECIFICACIONES

MODELO	DH-PFM343-19CH
MARCA	Dahua
TIPO	Fuente centralizada 9 salidas
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	CA90~264V
SALIDAS	19 salidas de 12 VCC (-3 V)
MÁX. PRODUCCIÓN	20A 240W
PROTECCIÓN DE SALIDA	19 fusibles de repuesto, n
EFICIENCIA	84%
CONSUMO DE ENERGÍA SIN CARGA	< 0.21W
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO INTERNO	Sí
INDICADOR LED DE SALIDA INDIVIDUAL	Sí

PROTECCIÓN/MEDIOAMBIENTE

PROTEGIDO CONTRA SOBRETENSIONES

Línea a tierra: 4000VLínea

EDS

Descarga de contacto: 80

TEMPERATURA DE TRABAJO

-20°C~+45°C(-4°F~+113

HUMEDAD DE TRABAJO

< 90% HR

PROPIEDADES FÍSICAS

PESO

2.52 kg

DIMENSIÓN (LXWXH)

315 mm x 215 mm x 53 m

INSTALACIÓN

montaje en pared

COLOR

Blanco

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

CERTIFICACIÓN

CE(EN55032, EN55020)FC