



Fuente de Alimentación Conmutada 0 ~ 32V 6A UTP1306 UNI-T

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	UTP1306
TIPO	Fuente de Alimentación DC
VOLTAJE DE SALIDA	0 a 32V
CORRIENTE DE SALIDA	0 a 6A
POTENCIA DE SALIDA	196W
REGULACIÓN DE CARGA	CV < = 0.01%+5mV, CC < = 0.1%+5mA
PRESICIÓN DE VOLTAJE	□ 0.01% + 5 mV
PRESICIÓN DE CORRIENTE	□ 0.2% + 3mA
RIZO Y RUIDO	< = 1mVrms
MODO DE VISUALIZACIÓN	Pantalla LED dual de voltaje y corriente
CARACTERÍSTICAS	Conversión automática de voltaje y corriente constante con protección de límite de corriente

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ALIMENTACIÓN	Voltaje de entrada: 110V/220V ± 5% AC; frecuencia: 50Hz/60Hz
COLOR	Blanco y gris
PESO	2kg

DIMENSIONES 80 mm x 150 mm x 230 mm

ACCESORIOS Cable de alimentación
Cable de prueba de pinza de cocodrilo

WESTOR.PE