



Guirnalda Decorativa Con Panel Solar OP-LSL1575 OPALUX

Descripción

Guirnalda decorativa equipada con 15 portalámparas E27 y LEDs tipo COB, con potencia de hasta 3W por bombilla en conexión AC y 1W en modo solar.

Cuenta con batería de litio 18650 de 3.7V / 3600 mAh, recargable mediante panel solar monocristalino de 6V / 3.8W, USB Tipo C o adaptador a corriente. Proporciona flujo luminoso de 120 lm por bombilla (AC) y 40 lm (solar).

Su diseño con protección IP65 permite uso en exteriores, con materiales resistentes en policarbonato y estructura duradera.

ESPECIFICACIÓN

MARCA

Detalle

Opalux

MODELO

OP-LSL1575

TIPO

Guirnalda solar decorativa

BATERÍA

Litio 18650 / 3.7V / 3600 mAh

MODOS DE CARGA

Panel solar / USB Tipo C / Adaptador 220V

PANEL SOLAR

Monocristalino 6V / 3.8W / 650 mA

TIEMPO DE CARGA

5 - 6 horas aprox.

AUTONOMÍA

Más de 30 horas

TIPO DE LED

COB

CANTIDAD DE BOMBILLAS

15

POTENCIA POR BOMBILLA

3W (AC) / 1W (solar)

FLUJO LUMINOSO

120 lm (AC) / 40 lm (solar)

ESPECIFICACIÓN	Detalle
TEMPERATURA DE COLOR	2700K (cálido)
TIPO DE CASQUILLO	E27
DISTANCIA ENTRE PORTALÁMPARAS	50 cm aprox.
LONGITUD TOTAL	7.5 m
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
USO	Interior / exterior
ALTURA RECOMENDADA	Máx. 6 m
MATERIAL	Polycarbonato (PC)
COLOR	Negro
CONEXIONES	USB Tipo C, USB Tipo A, salida DC
ACCESORIOS INCLUIDOS	Cable USB-C, control remoto (panel y adaptador), adaptador 220V