



## Interfaz de Audio USB UMC22 BEHRINGER

### Descripción

#### U-PHORIA UMC22

Cuando llega el momento de hacer un historial de grabación, se necesita la mejor interfaz de audio que pueda obtener, y necesitaras una en la que pueda confiar. Es por eso que lo estamos mejorando con el increíble UMC22, una interfaz de audio USB ultracompacta de 2 x 2, 48 kHz con un preamplificador de micrófono de calidad profesional, con entrada combinada XLR/TRS para su entrada de voz o línea, y una entrada de instrumento adicional de 1/4» (no se requiere caja DI). El asombroso conjunto de funciones, que también cuenta con una potente salida de auriculares para el monitoreo directo de su sesión, además de 2 salidas y alimentación suministrada por USB, hace que el UMC22 sea el mejor. ¡La interfaz de grabación más portátil de su clase!

#### PRECISIÓN 48 kHz

Te tomas tus pistas en serio, y el UMC22 también las respeta, proporcionando una resolución de 48 kHz, para la calidad de grabación increíblemente detallada y prístina que tu música merece.

#### ESTUDIO EN UNA PEQUEÑA CAJA NEGRA

Cuando esos momentos creativos comienzan a fluir, necesita una manera rápida y fácil de llevar esas ideas musicales a su computadora Mac o Windows; ahí es donde entra en juego el UMC22. Simplemente conecte un micrófono o una fuente de nivel de línea a la entrada combinada XLR/TRS y su guitarra o bajo a la entrada de instrumento adicional de 1/4» para lo último en flexibilidad de estudio. El UMC22 es fácil de usar y está listo cuando

usted lo esté, asegurando un camino ultra limpio al disco duro de su computadora para obtener resultados asombrosamente profesionales – la perfecta solución para el músico solista que quiere capturar el próximo gran éxito.

## ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	UMC22
<b>MARCA</b>	BEHRINGER
<b>COLOR</b>	Negro
<b>PREAMPLIFICADOR</b>	1x de MIDAS diseño
<b>CONECTORES DE ENTRADA</b>	Micrófono/línea: 1 Jack XLR/TRS Combo Instrumento: 1 Jack TRS
<b>RESPUESTA FRECUENTE</b>	10 Hz – 30 KHz, 0 dB /-0.5dB
<b>RANGO DINÁMICO</b>	100 dB, con ponderación
<b>IMPEDANCIA DE SALIDA</b>	Mic/Line: 3KOhms Instrumento: 1MOhms
<b>NIVEL MÁXIMO DE ENTRADA</b>	Micrófono: + 2dBu Línea: + 22dBu Instrumento: + 2dBu
<b>TASAS DE LA MUESTRA</b>	32KHz / 44.1KHz / 48KHz
<b>CONECTOR USB</b>	Jack USB 1.1 tipo B
<b>SISTEMAS OPERATIVOS</b>	Mac OS X / Windows XP o superior
<b>DRIVERS</b>	Mac: No se requiere controlador / compatible con CoreAudio Windows: Disponible como descarga desde la página oficial de behringer
<b>POTENCIA DE CONSUMO</b>	Máximo 2.5 Watts
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Mediante el cable USB conectada a la PC
<b>DIMENSIONES</b>	46.45 x 163 x 125 mm
<b>PESO</b>	0.5 kg