



Kit Multímetro Multitester + Cautín + Soporte lupa + Succionador + Flux
+ Estaño WT-850UTKIT6 WESTOR

Descripción**ESPECIFICACIONES****MODELO**

WT-850UTKIT6

TIPOMultímetro Multitester + Cautín + Soporte lupa + Succionador
+ Pasta + Flux WT-850UTKIT6- Kit**INCLUYE**

- 01 UND WT-850 = Multímetro Digital WT-850 WESTOR
- 01 UND WT-2120 = Cautín Tipo Lápiz con Temperatura Regulable 30W/70W WT-2120 WESTOR
- 01 UND ZD-192A = Succionador de Soldadura Metálico ZD-192 TAKEMA
- 01 UND UT-10W = Soporte para Cautín con Limpiador UT-10W
- 01 UND WT-50GR = Rollo de Estaño 60/40 0.8mm 50gr WT-50GR WESTOR
- 01 UND FLUXP-005P = Flux en Pasta para Soldar 5g FLUXP-005P FERREQUIM

WESTOR.PE

CAUTÍN TIPO LAPIZ**Modelo:** WT-2120**Marca:** WESTOR**TIPO:** Cautín tipo lápiz con temperatura regulable**VOLTAJE:** 220 V AC**POTENCIA:** 30 a 70 Watts**TEMPERATURA:** 200/250/300/350/400/450 °C**COLOR:** Rojo con mango negro**MANGO:** Soft-Grip PVC**MÉTODO DE CALEFACCIÓN:** Resistencia cerámica**PUNTA:** Punta de larga vida**Modelo:** WT-850**Color:** Rojo

Display LCD numérico de 3 y medio dígitos.

Rango manual.

Rangos voltaje DC: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V.

Rangos voltaje AC: 200 V, 750 V.

Rangos corriente DC: 20 uA, 2000 uA, 20 mA, 200 mA, 10 A.

Rangos resistencia: 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm.

Probador de diodos (ó junturas de semiconductores).

Probador de continuidad con indicación audible.

Medidor de hFE de transistores bipolares. Rango: 0 a 1000

Protección contra sobrecargas mediante fusible de 250 mA
(Rango de 10 A no protegido).**MODELO:** ZD-192A**MARCA:** Takema**TIPO:** Succionador de soldadura metálico/plástico**MATERIAL:** Aluminio**COLOR:** Amarillo**ÁMBITO DE USO:** Eliminación de estaño**MEDIDAS:** L: 195 mm ø: 19.85 mm**MODELO:** UT-10W**MARCA:** UT**TIPO:** Soporte para cautín con limpiador de puntas**COLOR:** Negro**MATERIAL:** Metal liviano**COMPATIBLE:** Cautín tipo lápiz de hasta 24 mm**SUCCIONADOR DE SOLDADURA****SOPORTE PARA CAUTÍN**

ROLLO DE ESTAÑO**MODELO:** WT-50GR**MARCA:** WESTOR**TIPO:** Rollo de estaño 60/40 para soldadura**MATERIAL:** Estaño 60/40 Plomo**Contiene:** Flux 2%**PESO:** 50 gramos**DIÁMETRO:** 0.8 mm / 0.04 pulgadas**PUNTO DE FUSIÓN:** 183 - 190 °C**MODELO:** FLUXP-005P**MARCA:** Ferrequim**TIPO:** Flux en Pasta**CONTENIDO:** 5 gramos**CONTENEDOR:** Frasco de plástico**FUX EN PASTA PARA
SOLDAR****WESTOR.PE**