



Kit de herramientas de fibra óptica FTTH con cuchilla, medidor de potencia óptica de 10dBm, Visual, 5km

Descripción

APLICACIÓN:

Mantenimiento de telecomunicaciones

Mantenimiento CCTV

Sistema Integral de construcción de cables

Investigación y desarrollo de instrumentos ópticos

Educación en comunicación óptica y pruebas de laboratorio

Otro proyecto óptico

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Soporta 6 pruebas de longitud de onda

Función de apagado automático

Con retroiluminación

Calibración automática

48 horas de tiempo de espera súper largo

Interfaz simple

Compatible con interfaz sc/fc/st

Horas de trabajo más de 8 horas sin carga

Descripción general de la cuchilla de fibra de FC-6S

Esta cuchilla de fibra óptica de FC-6S está disponible con un solo adaptador de fibra para fibras individuales recubiertas de 250 a 900 micras. Es una operación simple para el usuario quitar o instalar el adaptador de fibra única y alternar entre la masa y el limpiaparabrisas de fibra única.

- Proporciona aproximadamente 36.000 hendiduras
- Cuerpo compacto y peso ligero
- Tacos de alta precisión
- 250um recubierto o 900um fibra amortiguadora
- Modo único

ESPECIFICACIONES

MODELO	F-FTTH-KIT
MARCA	GENERICO
TIPO	Kit de herramientas de fibra óptica FTTH con cuchilla, medidor de potencia óptica de 10dBm, Visual, 5km
INCLUYE	1. Bolsa de transporte para todo el kit de herramientas 2. Medidor de potencia óptica 3. Adaptador SC para medidor de potencia óptica 4. Localizador Visual de Fallas (5km) 5. FC-6S de cuchilla de fibra 6. Bolsa de cuchilla de fibra 7. Pelacables CFS-2 de fibra óptica 8. Pelacables de fibra 9. Botella de Alcohol 10. Pelacables de longitud fija 11. 2 piezas de herramientas Allen ajustables para cuchilla de fibra

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo a escala	A
Longitud de onda (nm)	(Nm a nm)
Detector de Metales	Juego de InGaAs
Rango de medición (dBm)	-70 ~ + 10
Incierto	± 5%
Longitud de onda calibrada (nm)	850.980, 1300,1
Resolución (dB)	Lineal 0.1% o no
Conector óptico	Conector FC/SC
Fuente de alimentación	Pila alcalina (3 p
Tiempo de funcionamiento de la batería	48 horas
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 ~ + 60 °C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-25 ~ + 70 °C
Humedad Relativa	0 a 95% (sin con

ESPECIFICACIÓN DEL LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS

Tipo	
Potencia de salida	> 1mW 5KM
Longitud de onda	Nm
2Hz	Sí
Puerta de Conector	Conector Universal
Fuente de alimentación	Pila alcalina (2 pilas AA 1,5 V)
Temperatura de almacenamiento	-20 — + 70
Temperatura de trabajo	-10 — + 60
Tipo láser	Lente LD

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO FC-6S

Modelo a escala	Cuchilla FC-6S fibra óptica
Fibras aplicables	Monomodo
Diámetro de fibra	125um
Diámetro del revestimiento	250um ~ 900um
Ángulo de corte típico	Dentro de 1 grados
Longitud de la caña	9 - 18mm (revestimiento de fibra simple) 10 - 18mm (recubrimiento de fibra simple)
Tiempo de vida de la hoja	36.000 hendiduras (3.000 por posición)

WESTOR.PE