



Lámpara de Emergencia LED Certificación UL IP20 9303UL OPALUX

Descripción

APLICACIONES

Luz de emergencia para centros comerciales, oficinas, edificios por departamentos, industria y comercio en general, cumple con lo solicitado por INDECI para emergencias como incendios o sismos, permite salvar vidas; por su alto nivel de duración permite utilizarse como lámparas ante la falta de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES

MODELO	9303UL
MARCA	Opalux
TIPO	Lámpara de Emergencia
CARCASA	ABS, antiflama UL 0.94V
FAROS LED	Ultra brillantes y direccionables de 1.1 W
VOLTAJE	220 VAC
AUTONOMÍA	90 minutos
LÚMENES	200 lúmenes
RANGO DE TEMPERATURA	0º a 40ºC
BATERÍA	Batería Nickel cadmium 3.6V 1000mAh
TIPO DE CARGA	Automático
TIEMPO DE CARGA	24 Horas
OPCIÓN DE TESTEO	Si
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no podrá cargar completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.

WESTOR.PE