



## Medidor de Voltaje y Continuidad UT18C UNI-T

### Descripción

### Particularidades

- Clase de protección IP65
- Selección automática de diapasón
- Modo de espera
- Modo silencioso
- Iluminación de pantalla
- Indicador de batería baja
- Pantalla LCD

### ESPECIFICACIONES

#### Especificaciones

#### Rango

To

12V

8V

24V

18V

50V

38V

120V

94V

230V

180V

400V

325V

690V

562V

57Vac~400Vac (3 fases)

Si

Frecuencia: 50Hz~400Hz

#### VOLTAJE (V)

#### PRUEBA DE ROTACIÓN DE FASE

<b>DETECCIÓN DE VOLTAJE DE UN SOLO CABLE (L2)</b>	Voltaje de funcionamiento: 100V~690V Frecuencia: 50Hz~400Hz Resistencia: 0 Ohm~100 KOhm (+50% de precisión) Indicación de luz LED y zumbador	Si
<b>PRUEBA DE CONTINUIDAD</b>	Voltaje de funcionamiento: 230V (50Hz~400Hz)	Si
<b>PRUEBA RCD</b>	Positivo negativo	Si
<b>DETECCIÓN DE POLARIDAD</b>	Todo LED o LCD	Si
<b>AUTO-INSPECCIÓN</b>	Voltaje de funcionamiento: 100~690V	Si
<b>SIN PRUEBA DE POTENCIA</b>		

**CARACTERÍSTICAS**

<b>INDICACIÓN DE VOLTAJE</b>	LED
<b>EXCEDER EL VOLTAJE</b>	Si
<b>ESPERA AUTOMÁTICA</b>	Si
<b>MODO SILENCIOSO</b>	Si
<b>LUZ DE TRABAJO</b>	Si
<b>INDICADOR DE BATERIA BAJA</b>	Si
<b>PANTALLA LCD (VOLTAJE)</b>	±(1%)
<b>PANTALLA LCD (FRECUENCIA)</b>	±(3%)
<b>IP65</b>	Si

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

<b>ENERGÍA</b>	Batería de 1,5 V (R03) x 2
<b>LCD</b>	3,1 x 2 cm
<b>COLOR</b>	Rojo y Gris
<b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b>	280g
<b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO</b>	27,2 x 8,5 x 3,1 cm

**WESTOR**

Jr. Pascual Saco Oliveros 873 Urb. Santa Catalina La Victoria Lima | 960 405 732 |  
ventas@westor.pe

*WESTOR.PE*