



## Mini Luxómetro Digital UT383S UNI-T

### Descripción

A

#### APLICACIONES DEL LUXÓMETRO

Empresa de iluminación, agricultura y ganadería, empresa minera, laboratorio, oficina, hogar, construcción de alumbrado público y otros.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>MODELO</b>	UT383S
<b>MARCA</b>	Uni-T
<b>DISPLAY</b>	3.5 cm x 3.2 cm
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Pila AAA 1,5 V (R03) x 3
<b>COLOR</b>	Rojo y gris
<b>PESO NETO</b>	300 gramos
<b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO</b>	1,10 cm x 5,3 cm x 2,6 cm
<b>ACCESORIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pila AAA 1,5 V (R03) x 3</li><li>• Manual</li></ul>

### FUNCIONES

<b>MEDIDA DE ILUMINANCIA (LUX)</b>	0~199.900 Lux
<b>MEDIDA DE ILUMINANCIA (FC)</b>	0~18,500 Fc
<b>EXACTITUD</b>	0~9999 Lux / 0~999 Fc: $\pm(4\%+8)$ mayor igual a 10000 Lux / mayor igual a 1000 Fc: $\pm(5\%+10)$ mayor igual a 100000 Lux / mayor igual a 9999 Fc: $\pm(5\%+10)$ 1 Lux (0~9999 Lux) 10 Lux (mayor igual a 10 000 Lux) 100 Lux (mayor igual a 100 000 Lux)
<b>RESOLUCIÓN</b>	1 Fc (0~9999 Fc); $FC=Lux/10.76$ 10 Fc (mayor igual a 10,000 Fc); $FC=Lux/10.76$
<b>TIEMPO DE MUESTREO</b>	0.5 seg

## **FUNCIONES ESPECIALES**

<b>BLUETOOTH</b>	Si
<b>INDICADOR DE SOBRECARGA</b>	Si (OL)
<b>MÁXIMO/MINIMO</b>	Si
<b>RETENCIÓN DE DATOS</b>	Si
<b>PANTALLA RETROILUMINADA</b>	Si
<b>APAGADO AUTOMÁTICO</b>	Si