



Módem-Router N150 ADSL2+ D151 TENDA

Descripción

Dispositivo todo en uno

El dispositivo D151 es una solución integral que puede usarse como módem o router por cable o inalámbrico. Cuenta con las funciones de módem ADSL2+, router inalámbrico y conmutador de cuatro puertos y diversas características, como WPS, IPTV, instalación sencilla y TR069.

Rendimiento inalámbrico mejorado

Compatible con el estándar 802.11n, el modelo D151 ofrece una velocidad inalámbrica de hasta 150 Mbps y permite el uso compartido de archivos, música, fotos e impresoras entre varios ordenadores.

Potente y con una amplia cobertura

Gracias a su antena externa de 5 dBi, el dispositivo D151 es capaz de llevar la señal inalámbrica a todos los rincones de la casa. Además, la tecnología MIMO utiliza reflejos de señal para reducir los puntos muertos, ofreciendo un mejor rendimiento inalámbrico, velocidad de transmisión, estabilidad y cobertura.

Protección contra rayos de 6000 V

Los rayos pueden provocar fuertes subidas de tensión, lo cual puede causar grandes daños a dispositivos electrónicos como el router-módem. Diseñado con protección contra rayos de hasta 6000 voltios, el modelo D151 puede evitar eficazmente dichos daños. Por lo tanto, es ideal para su uso en zonas donde las tormentas ocurren con frecuencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	D151
ESTÁNDAR Y PROTOCOLO	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11bIEEE 802.3, IEEE 802.3uANSI T1.413, ITU G.992.1, ITU G.992.2, ITU G.992.3, ITU G.992.5
INTERFAZ	<ul style="list-style-type: none">1 x RJ111 x conector de alimentación3 x LAN de 10/100 Mbps1 x WAN/LAN de 10/100 Mbps
ANTENA	1 antena externa omnidireccional de 5 dBi
BOTONES	<ul style="list-style-type: none">1 x restablecimiento (RST)1 x WPS1 x activación/desactivación de WLAN1 x encendido/apagado
ADAPTADOR DE CORRIENTE	Entrada: 100-240 V / 50/60 Hz Salida: 9 V / 0,6 A
DIMENSIONES	157,8 x 105,2 x 29,4 mm
LED	PWR, INTERNET, WPS, WLAN, 4/iTV, LAN3, LAN2, 1/WAN, DSL
VELOCIDAD INALÁMBRICA	150 Mbps
FRECUENCIA	2,4 GHz
POTENCIA DE RF	< 20 dBm (P.I.R.E.)
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	<ul style="list-style-type: none">Activación/desactivación del conmutador inalámbricoActivación/desactivación de la difusión del SSIDOpciones de paísCanales: automático, 1-13Ancho de banda: automático, 20 MHz, 40 MHzLista de clientesWDS

SEGURIDAD INALÁMBRICA

- Filtrado de MAC inalámbricas
- WEP de 64/128 bits
- WPA-PSK/WPA2-PSK
- WPS

TIPO DE CONEXIÓN

PPPoE, PPPoA, IPoA, MER, puente

OPERATING MODE

Router-módem inalámbrico, router
inalámbrico

FUNCIONES AVANZADAS

- Configuración de PVC/VLAN
- Clonación de MAC
- Configuración de DSL
- Agrupación de interfaces
- Calidad de servicio (QoS)
- Control parental
- IPTV
- Servidor DHCP
- Lista de clientes
- Reserva de direcciones
- Enrutamiento de puertos
- Activación de puertos
- DMZ
- UPnP
- Filtro IP
- Filtrado de MAC

DHCP**SERVIDOR VIRTUAL**

Admite 6RD y DS-Lite, doble pila IPv6/IPv4

SEGURIDAD**IPV6**

ADMINISTRACIÓN

- Configuración de IP de LAN
- Copia de seguridad, actualización y restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica
- Registro del sistema
- Agente SNMP
- Cliente TR-069
- Hora de Internet
- Control de acceso
- Actualización de software vía web, TFTP y FTP
- Diagnóstico

OTROS

DDNS, multidifusión IGMP, VLAN, 802.1Q, enrutamiento

TEMPERATURA

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C

HUMEDAD

- Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR, sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % HR, sin condensación

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

- Dirección IP: 192.168.1.1
- Usuario de inicio de sesión: admin, contraseña de inicio de sesión: admin

CERTIFICACIONES

CE, FCC, RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x router-módem N ADSL2 inalámbrico de 150 Mbps
- 1 x guía de instalación rápida
- 1 x adaptador de corriente
- 1 x cable Ethernet (RJ45)
- 2 x cable telefónico (RJ11)
- 1 x divisor