



Multímetro Digital con True RMS AC/DC Temperatura y Bluetooth
UT60BT UNI-T

Descripción

ESPECIFICACIONES

FUNCIONES	RANGO	T
VOLTAJE CC (V)	9,999 mV/99,99 mV/ 999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V	±
VOLTAJE AC (V)	9,999 mV/99,99 mV/ 999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V	±
CORRIENTE CC (A)	999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A	±
CORRIENTE AC (A)	999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A	±
RESISTENCIA (OHM)	999,9Ohm/9,999kOhm/99,99kOhm/999,9kOhm/9,999MOhm/99,99MOhm	±
CAPACITANCIA (F)	9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 uF/99,99 uF/999,9 uF/9,999 mF/9,99 mF	±
FRECUENCIA (Hz)	99,99 Hz ~ 9,999 MHz	±
CICLO DE TRABAJO (%)	0.1% ~ 99.9%	±

TEMPERATURA
(°C) -40°C ~ 1000°C

TEMPERATURA
(°F) -40°F ~ 1832°F

**CLASIFICACIÓN
DE SEGURIDAD** CAT II 1000 V/CAT III 600 V

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY 9999

SELECCIÓN DE RANGO Automático

TRUE RMS Si

NCV Si

TEST DE DIODO Si

TEST DE CONTINUIDAD Si

BLUETOOTH Si

RETENCIÓN DE DATOS Si

APAGADO AUTOMÁTICO Si

INDICADOR DE BATERÍA BAJA Si

PANTALLA RETROILUMINADA Si

RETENCIÓN DE PICO Si

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0°C ~ 40°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO UT60BT

MARCA Uni-T

ALIMENTACIÓN 3 pilas AAA de 1,5 V

COLOR Rojo y gris

PESO NETO DEL PRODUCTO 290 gramos

TAMAÑO DEL PRODUCTO 19 x 9 x 5 cm

ACCESORIOS

- Manual en inglés
- Pilas
- Puntas de prueba
- Termocupla
- Bolsa de transporte

WESTOR.PE