



Multitester Digital 3 1/2" LCD 5505 MIYAKO USA

Descripción

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO
Voltaje AC (V)	200mV/2V/20V/200V/750V
Voltaje DC (V)	200mV/2V/20V/200V/1000V
Corriente DC (A)	20mA/200mA/20A
Corriente AC (A)	20mA/200mA/20A
Resistencia (Ohm)	200Ohm/2KOhm/20KOhm/200KOhm/2MOhm/20MOhm/200MOhm
Capacitancia (F)	20n/200n/2u/200u

FUNCIONES ESPECIALES

Contador Display	1999
Auto Rango	No
Diodo	Si

Zumbador de continuidad Si**Transistor** Si**Salida de onda cuadrada** No**Retención de datos** No**Auto OFF** No**Indicador de batería baja** Si**APLICACIONES****Abrazadera AC/DC** Si**Espesor Ultrasónico** Si**Anemómetro** Si**Termómetro Infrarrojo** Si**Termómetro Multistem** Si**Sonómetro** Si**Indicador de Temperatura** Si**Fuente de Alimentación** Si**Medidor de Distancia** Si**DCB** Si**DRB** Si**DIB** Si**Generador de Señal** Si**Medidor de Micro OHM** Si**Probador ELCB** Si**Estación de Soldadura** Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ALIMENTACIÓN	Batería 9V (1604 o 6F22)
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	500mA / 250V
COLOR	Rojo y negro
Método de medición	convertidor A/D de integración de doble pendiente
ACCESORIOS	Batería Puntas de prueba Termo cúpula
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	3.15 x 9.1 x 18.9 cm
Temperatura de trabajo	0 - 40°C

WESTOR.PE