



## Panel LED 60×60 40W PAR OP-6060-40W OPALUX

### Descripción

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación.
- Resistente a impactos y de gran durabilidad.
- Grado de protección IP20 contra polvo
- Grado de protección IK01 contra impacto de energía 0.150 J, resistente contra un impacto de un objeto de 200grs lanzado desde una distancia de 7.5cm

### APLICACIONES

- Iluminación de Restaurantes.
- Iluminación de Hoteles.
- Iluminación de Pasillos.
- Iluminación de Oficinas.

### ESPECIFICACIONES

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>MODELO</b>       | OP-6060-40W           |
| <b>MARCA</b>        | Opalux                |
| <b>TIPO</b>         | Panel LED de luz fría |
| <b>ALIMENTACIÓN</b> | 85-265V AC            |
| <b>FRECUENCIA</b>   | 60Hz                  |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>SALIDA DE DRIVER</b>                    | 38-65V DC    |
| <b>POTENCIA</b>                            | 40W          |
| <b>FACTOR DE POTENCIA</b>                  | 0.9          |
| <b>ÁNGULO DE APERTURA</b>                  | 120º         |
| <b>TIEMPO DE VIDA (LED)</b>                | 30,000 horas |
| <b>LÚMEN</b>                               | 3600Lm       |
| <b>TEMPERATURA DE COLOR</b>                | 6700-7000K   |
| <b>CORRIENTE NOMINAL</b>                   | 600mA        |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO</b>    | IP 20        |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS</b> | IK 01        |

WESTOR.PE