



Pinza Amperimétrica Digital de Fugas de Corriente AC/DC UT258A UNI-T

Descripción

- El amperímetro de abrazadera UT258A CA y CC está diseñado para medir la corriente CA/CC y la corriente de fugas (por debajo de 600 V CA)
- Con pantalla LCD de 4 dígitos, el número de líneas de datos es claro y preciso, fácil de usar
- Medición sin contacto, funcionamiento simple y funcionamiento seguro
- Diseño de mano, tamaño pequeño, peso ligero, fácil de llevar. Se puede utilizar ampliamente en energía eléctrica, comunicación, meteorología, ferrocarril, campo petrolero, construcción, medición, investigación científica e instituciones de enseñanza, empresas industriales y mineras, etc. Es una herramienta importante para pruebas de seguridad eléctrica.
- Utilizando la última tecnología CT y tecnología de integración digital, función de transmisión de datos RS232, alta precisión y función perfecta. Adecuado para lugares intensivos de línea como sistemas de medición de potencia, sistemas de riel de alta velocidad, revisiones de circuitos automotrices, etc.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones	Rango	UT258A
Corriente (A)	0mA~ 60.0A CA/CC	±(2%+5)
Resolución	1mA CA/CC	
Respuesta frecuente	CA: 45HZ~200HZ	
Funciones especiales		
Modo de visualización	Pantalla LCD de 4 bits	Si

Tamaño de la mandíbula	ø7mm (máx. cables OD)	Si
Rango automático		Si
Transmisión de datos RS-232		Si
Almacenamiento de datos		99 grupos
Ajuste cero	Presione CERO para volver a cero, elimine la inducción de magnetismo residual y luego sujete los cables para probarlos.	Si
Retención de datos		Si
Línea de voltaje	no más allá de 600V	Si
Apagado automático	5 minutos	Si
Indicación de batería baja	Indica batería baja cuando el voltaje es 7.2	Si
Tasa de muestreo	Aproximadamente 2 segundos por vez	Si
Corriente de trabajo	10mA	Si
Características generales		
Fuente de alimentación	Batería 9V	
Color del producto	rojo y gris	
accesorios estándar	Baterías, software de monitoreo, cable RS232	