



Pinza Ampermétrica Digital UT201+ UNI-T

Descripción

La pinza ampermétrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico.

El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir.

Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida , así como las caídas de tensión que podría producir un instrumento clásico. Por otra parte, es sumamente seguro para el operario que realiza la medición, por cuanto no es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso de cables aislados, ni siquiera es necesario levantar el aislante.

Las pinzas ampermétricas se han convertido en herramientas populares principalmente por dos razones:

Seguridad. Las pinzas ampermétricas permiten a los electricistas omitir el antiguo método de cortar un cable e insertar un medidor de prueba de cables en el circuito para tomar una medición de corriente. Las mordazas de una pinza ampermétrica no necesitan tocar el conductor durante una medición.

Comodidad. Durante la medición, no es necesario desconectar el circuito que transmite corriente: un gran avance en la eficiencia.

APLICACIONES

Las pinzas ampermétricas se utilizan en equipos y controles industriales, sistemas eléctricos residenciales/comerciales/industriales y sistemas de acondicionamiento de aire comerciales/industriales.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	TOLERANCIA
CORRIENTE AC (A)	400A	±(2.0%+10)
FRECUENCIA DE CORRIENTE AC (A)	50Hz ~ 100Hz	±(1.0%+5)
VOLTAJE AC (V)	600V	±(0.8%+5)
FRECUENCIA DE VOLTAJE AC (V)	10Hz ~ 10KHz	±(1.0%+5)
VOLTAJE DC (V)	600V	±(0.5%+2)
RESISTENCIA (Ohm)	40MOhm	±(0.8%+2)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	4000
SELECCIÓN DE RANGO	Automático/Manual
CAPACIDAD DE MORDAZA	28 mm
TRUE RMS	Si
NCV	Si
PRUEBA DE LÍNEA VIVA	No
DIODO	Si
PRUEBA DE CONTINUIDAD	Si
MÁX/MIN	Si
MODO RELATIVO	No
MODO ZERO	No
TRANSISTOR	No
SALIDA DE ONDA CUADRADA	No
RETENCIÓN DE DATOS	Si
AUTO OFF	Si

INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Si
PANTALLA RETROILUMINADA	Si
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV	Alrededor de 10MOhm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	UT201+
MARCA	Uni-T
ALIMENTACIÓN	2 Pilas AAA 1.5V (R03)
DISPLAY	37mm x 25mm
COLOR	Rojo y gris
PESO NETO	248 gramos
DIMENSIONES	21.5 cm x 6.3 cm x 3.6 cm
ACCESORIOS	<ul style="list-style-type: none">• Puntas de prueba• Bolsa de transporte