



Pinza Ampermétrica Inteligente con Bluetooth UT202BT UNI-T

Descripción

La pinza ampermétrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico.

El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir.

Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida , así como las caídas de tensión que podría producir un instrumento clásico. Por otra parte, es sumamente seguro para el operario que realiza la medición, por cuanto no es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso de cables aislados, ni siquiera es necesario levantar el aislante.

Las pinzas ampermétricas se han convertido en herramientas populares principalmente por dos razones:

Seguridad. Las pinzas ampermétricas permiten a los electricistas omitir el antiguo método de cortar un cable e insertar un medidor de prueba de cables en el circuito para tomar una medición de corriente. Las mordazas de una pinza ampermétrica no necesitan tocar el conductor durante una medición.

Comodidad. Durante la medición, no es necesario desconectar el circuito que transmite corriente: un gran avance en la eficiencia.

APLICACIONES

Las pinzas amperimétricas se utilizan en equipos y controles industriales, sistemas eléctricos residenciales/comerciales/industriales y sistemas de acondicionamiento de aire comerciales/industriales.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	TOLERANCIA
TENSIÓN CC (V)	600V	±(0,5%+3)
TENSIÓN AC (V)	600V	±(0,8%+3)
CORRIENTE AC (A)	600A	±(2,5%+5)
RESISTENCIA (Ohm)	100MOhm	±(0,8%+3)
FRECUENCIA (Hz)	40Hz ~ 1000Hz	±(1,0%+5)
CAPACITANCIA (F)	100 mF	±(4%+5)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	9999
SELECCIÓN DE RANGO	Automático
CAPACIDAD DE MORDAZA	28 mm
NCV	Si
PRUEBA DE LÍNEA VIVA	Si
DIODO	Si
PRUEBA DE CONTINUIDAD	Si
MAX/MIN	Si
MODO RELATIVO	Si
TRANSISTOR	No
SALIDA DE ONDA CUADRADA	No
RETENCIÓN DE DATOS	Si
AUTO OFF	Si

INDICADOR DE BATERIA BAJA

Si

PANTALLA RETROILUMINADA

Si

IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV Alrededor de 10MOhm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO UT202BT**MARCA** Uni-T**ALIMENTACIÓN** 2 Pila AAA 1.5V (R03)**DISPLAY** 37mm x 25mm**COLOR** Rojo y gris**PESO** 248 g**DIMENSIONES** 215mm x 63mm x 36mm

- 2 Pilas AAA
- Puntas de prueba
- Sonda de temperatura
- Bolsa de transporte

ACCESORIOS

WESTOR.PE