



Power Beam M5 PBE-5AC-400 «UBIQUITI»

## Descripción

### ESPECIFICACIONES

**MODELO:** PBE-5AC-400

**Frecuencia de operacion:**

5170 - 5875 MHz

**Ganancia:**

25 dBi

**Interfaz de Red:**

10/100/1000 Ethernet Port

**Procesador:**

Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

**Memoria:**

64 MB DDR2, 16 MB Flash

**Ancho de canal:**

Modo PTP 10/20/30/40/50/60/80 MHz;

Modo PTMP 10/20/30/40 MHz

**Fuente de alimentacion:**

24V, 0.5A Gigabit PoE

WESTOR.PE

**Consumo maximo:**

8.5 W

**Modo de alimentacion:**

Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)

**Rango de voltaje soportado:**

20-26 VDC

**LEDs:**

(1) Power, (1) LAN, (4) WLAN

**Polarizacion:**

Dual Linear

**Carcasa:**

plastico UV estabilizado

**Temperatura de funcionamiento:**

-40 to 70° C (-40 to 158° F)

**Humedad de funcionamiento:**

5 to 95% Sin condensacion

**Dimensiones:**

420 x 420 x 275 mm

**Peso:**

1.753 kg

**CARACTERISTICAS****Inmunidad al Ruido Mejorada**

También ofrece un mejor comportamiento frente al viento. La PowerBeam ac dirige la energía de RF en un ancho de haz más preciso. Con la energía en una dirección, la PowerBeam ac bloquea o filtra espacialmente el ruido, por lo tanto la inmunidad se mejora. Esta característica es especialmente importante en un área llena de otras señales RF de frecuencias similares o iguales.

**Diseño Integral**

La tecnología InnerFeed de Ubiquiti integra la interface de radio dentro de la antena, por lo

que no necesita cables. Lo que mejora el rendimiento, ya que elimina las pérdidas por cable.

Proporciona un mayor rendimiento debido a un procesador más rápido y su diseño mecánico innovador a un bajo costo, la PowerBeam ac es extremadamente versátil y rentable en su implementación.

### **Tecnología airMAX ac Incluida**

A diferencia del protocolo estándar Wi-Fi, el protocolo de Acceso Múltiple por División de Tiempo, en inglés Time Division Multiple Access (TDMA) de Ubiquiti, permite a cada cliente enviar y recibir datos usando un esquema de ranuras de tiempo pre-asignadas programadas por un controlador inteligente.

Estas ranuras de tiempo eliminarán la colisión de nodos ocultos y maximizarán la eficiencia. Lo que significa proporcionará un mejor rendimiento en latencia y escalabilidad comparado con cualquier otro sistema para exteriores en su clase.