



Multímetro Digital con True RMS AC/DC Temperatura y Bluetooth
UT60BT UNI-T

Descripción

ESPECIFICACIONES

FUNCIONES	RANGO	T
VOLTAJE CC (V)	9,999 mV/99,99 mV/ 999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V	±
VOLTAJE AC (V)	9,999 mV/99,99 mV/ 999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V	±
CORRIENTE CC (A)	999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A	±
CORRIENTE AC (A)	999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A	±
RESISTENCIA (OHM)	999,9Ohm/9,999kOhm/99,99kOhm/999,9kOhm/9,999MOhm/99,99MOhm	±
CAPACITANCIA (F)	9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 uF/99,99 uF/999,9 uF/9,999 mF/9,99 mF	±
FRECUENCIA (Hz)	99,99 Hz ~ 9,999 MHz	±
CICLO DE TRABAJO (%)	0.1% ~ 99.9%	±

TEMPERATURA

(°C)

-40°C ~ 1000°C

±

TEMPERATURA

(°F)

-40°F ~ 1832°F

±

CLASIFICACIÓN**DE SEGURIDAD**

CAT II 1000 V/CAT III 600 V

FUNCIONES ESPECIALES**CONTADOR DISPLAY**

9999

SELECCIÓN DE RANGO

Automático

TRUE RMS

Si

NCV

Si

TEST DE DIODO

Si

TEST DE CONTINUIDAD

Si

BLUETOOTH

Si

RETENCIÓN DE DATOS

Si

APAGADO AUTOMÁTICO

Si

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Si

PANTALLA RETROILUMINADA

Si

RETENCIÓN DE PICO

Si

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0°C ~ 40°C**CARACTERÍSTICAS GENERALES****MODELO**

UT60BT

MARCA

Uni-T

ALIMENTACIÓN

3 pilas AAA de 1,5 V

COLOR

Rojo y gris

PESO NETO DEL PRODUCTO 290 gramos**TAMAÑO DEL PRODUCTO** 19 x 9 x 5 cm

ACCESORIOS

- Manual en inglés
- Pilas
- Puntas de prueba
- Termocupla
- Bolsa de transporte

WESTOR.PE