



Mini Pinza Amperimétrica Digital UT210B UNI-T

Descripción

CARACTERÍSTICAS

- Medición de Corriente AC/DC hasta 200A:** Mide corrientes de manera precisa, ideal para circuitos de bajo a mediano voltaje.
- Diseño Compacto y Portátil:** Tamaño pequeño que facilita su uso en áreas de difícil acceso y transporte cómodo.
- Pantalla LCD Retroiluminada:** Lecturas claras y fáciles de leer en cualquier entorno, incluso con poca luz.
- Función de Retención de Datos:** Permite congelar la lectura en pantalla para un análisis posterior.
- Detección de Voltaje sin Contacto (NCV):** Para identificar rápidamente si hay tensión en el circuito sin necesidad de contacto directo.

ESPECIFICACIONES

FUNCTION	RANGE	TOLERANCIA
CORRIENTE AC (A)	2A/20A/200A	±(2.5%+5)
CORRIENTE DC (A)	2A/20A/200A	±(2.0%+3)
VOLTAJE AC (V)	2V/20V/200V/600V	±(1.0%+3)
VOLTAJE DC (V)	2V/20V/200V/600V	±(0.7%+3)
RESISTENCIA (Ohm)	200Ohm/2KOhm/20KOhm/200KOhm/2MOhm/20MOhm	±(1.0%+2)
CAPACITANCIA (F)	20mF	±(4%+5)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	2000
SELECCIÓN DE RANGO	Manual
CAPACIDAD DE MORDAZA	16 mm
TRUE RMS	Si
NCV	Si
PRUEBA DE LÍNEA VIVA	No
TEST DE DIODO	Si
TEST DE CONTINUIDAD	Si
MAX/MIN	No
MODO ZERO/RELATIVE	Si
TEST DE TRANSISTOR (hFE)	No
SALIDA DE ONDA CUADRADA	No
RETENCIÓN DE DATOS	Si
AUTO OFF	Si
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Si
PANTALLA RETROILUMINADA	Si
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV	Alrededor de 10MOhm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	UT210B
MARCA	Uni-T
ALIMENTACIÓN	2 Pilas AAA 1.5V (R03)
DISPLAY	3.93 x 2.65 cm
COLOR	Rojo y gris
PESO	120 gramos
DIMENSIONES	158 mm x 60 mm x 33,5 mm
ACCESORIOS	• 2 Pilas AAA
SEGURIDAD	CAT II 600V, CAT III 300V