



Balun Pasivo HDCVI PFM800-E DAHUA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	PFM800-E
MARCA	Dahua
TIPO	Balun
SEÑAL DE TRANSMISIÓN	1 canal HDCVI
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN	720P: máx. 400 m (1312,34 pies) 1080P: máx. 250 m (820,21 pies)
TIPO DE CATEGORÍA	UTP CAT 5E/6
PUERTO Y PROPIEDADES DE TRANSMISIÓN DE VIDEO	
CONECTOR DE VÍDEO COAXIAL	BNC-M
CONECTOR DE VIDEO DE PAR TRENZADO	terminal de empuje
FORMATO COMPATIBLE	HDCVI/AHD/TVI/CVBS
RESOLUCIÓN	720P/1080P
ANTI-INTERFERENCIA	>60db
PROTECCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 1a contacto descarga electricidad nivel 3• 1b aire descarga electricidad nivel 3• Por: IEC61000-4-2
EDS	

CONECTOR DE CABLE COAXIAL

2KV (código común) Por: IEC1000-4-5

CONECTOR DE CABLE UTP

2KV (código diferente), 4KV (código común), Por: IEC1000-4-5

IMPEDANCIA**BNC MACHO**

75 ohmios

CABLE UTP

100 ohmios

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-10 °C ~ + 55 °C (14 °F ~ 131 °F)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)

HUMEDAD

0 ~ 95% (sin condensación)

WESTOR.PE