



Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps TL-WA801ND TP-LINK

Descripción

Lo que hace este producto

El TP-LINK Punto de Acceso Inalámbrico N TL-WA801ND está diseñado para establecer o ampliar una red inalámbrica N de alta velocidad escalable o para conectar múltiples dispositivos Ethernet habilitados, tales como consolas de juegos, adaptadores multimedia digitales, impresoras o la red dispositivos de almacenamiento conectados a una red inalámbrica. Los APs soportan una gran cantidad de diferentes funciones que hacen tu experiencia de red inalámbrica más flexible que nunca. Ahora, puedes disfrutar de una mejor experiencia de Internet al descargar, juegos, streaming de video o con cualquier otra aplicación que desees utilizar.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	One 10/100M Ethernet Port(RJ45)
	Support Passive PoE
Botón	Power On/Off Button
	WPS Button
	Reset Button

Fuente de Alimentación Externa 9VDC / 0.6A

Estándares Inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Dimensiones (W X D X H) 7.1 × 4.9 × 1.4 in. (181 × 125 × 36mm)

Tipo de Antena 2*5dBi Detachable Omni Directional (RP-SMA)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia 2.4-2.4835GHz

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Tasa de Señal	11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER
Sensibilidad de Recepción	54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Potencia de Transmision	<20dBm(EIRP)
Modos Inalámbricos	AP Mode Multi-SSID Mode Client Mode Repeater Mode (WDS/Universal) Bridge with AP Mode Enable/Disable Wireless Radio
Funciones Inalámbricas	WDS Bridge MAC Address Filter
Seguridad Inalámbrica	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
Calidad de Servicio	WMM
Administración	SNMP
Funciones Avanzadas	Up to 30 meters Passive PoE is supported

OTROS

Certificacion	CE, FCC, RoHS Wireless Access Point TL-WA801ND 2 Detachable Omni directional antennas Power supply unit
Contenidos del Paquete	Passive PoE Power Injector Resource CD Quick Installation Guide RJ-45 Ethernet Cable
Requisitos del Sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

OTROS

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

WESTOR.PE