



## Punto de Acceso inalámbrico N de 150Mbps TL-WA701ND TP-LINK

### Descripción

### Lo que hace este producto

El TP-LINK Punto de Acceso Inalámbrico TL-WA701ND está diseñado para establecer o ampliar una red inalámbrica N de alta velocidad escalable o para conectar múltiples dispositivos Ethernet habilitados, tales como consolas de juegos, adaptadores multimedia digitales, impresoras o la red dispositivos de almacenamiento conectados a un red inalámbrica. Está diseñado utilizando la tecnología 1-stream Align™ para proporcionar alta velocidad, rendimiento inalámbrico incomparable para tu red a 150 Mbps. Los APs soportan una gran cantidad de diferentes funciones que hace tu experiencia de red inalámbrica más flexible que nunca. Ahora, puedes disfrutar de una mejor experiencia de Internet al descargar, juegos, streaming de video o con cualquier otra aplicación que desees utilizar.

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

<b>Interface</b>	1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX, Passive PoE)
<b>Botón</b>	WPS Button Reset Button Power On/Off Button
<b>Fuente de Alimentación Externa</b>	9VDC / 0.6A
<b>Estándares Inalámbricos</b>	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
<b>Dimensiones (W X D X H)</b>	7.1 ×4.9× 1.4 in. (181 ×125 ×36mm)

---

**CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**

**Tipo de Antena** 5 dBi Detachable Omni Directional Antenna (RP-SMA)

**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**

**Frecuencia** 2.4-2.4835GHz

**Tasa de Señal** 11n: Up to 150Mbps(dynamic)  
11g: Up to 54Mbps(dynamic)  
11b: Up to 11Mbps(dynamic)

**Sensibilidad de Recepción** 130M: -68dBm@10% PER  
54M: -68dBm@10% PER  
11M: -85dBm@8% PER  
6M: -88dBm@10% PER  
1M: -90dBm@8% PER

**Potencia de Transmision** <20dBm (EIRP)

**Modos Inalámbricos** AP Mode, Multi-SSID Mode,  
Client Mode, Repeater Mode (WDS / Universal ),  
Bridge Mode

**Funciones Inalámbricas** WDS Bridge, WMM

**Seguridad Inalámbrica** SSID Enable/Disable MAC Address Filter 64/128/152-bit  
WEP Encryption WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK  
(AES/TKIP) Encryption

**Administración** SNMP

**Funciones Avanzadas** Up to 30 meters Passive PoE is supported

**OTROS**

**Certificacion** CE, FCC, RoHS

TL-WA701ND

1 detachable Omni directional antenna

Passive PoE Injector

**Contenidos del Paquete** Power Supply Unit

Resource CD

Quick Installation Guide

RJ-45 Ethernet Cable

**Requisitos del Sistema** Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or  
Windows 7, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

---

**OTROS****Ambiente**

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

*WESTOR.PE*