



Rollo de Estaño 60/40 0.8mm 50gr TR4-0-8 LÖTFETT

Descripción

Fácil de derretir

- Fusión rápida, buena fluidez, estañado rápido, también es una soldadura de núcleo de colofonia, por lo que no se necesita fundente.

Bajo punto de fusión

- La soldadura de núcleo de colofonia tiene un punto de fusión bajo, un punto de fusión de 227 °C, una temperatura de trabajo de 260-280 °C, lo que reduce el choque térmico causado por el objeto a soldar, buen rendimiento y fácil soldadura.

Aplicaciones amplias

- Soldaduras electrónicas para trabajo manual en casa.
- Reparación de placa de circuito, cable, juguetes, dispositivos electrónicos y otros electrodomésticos pequeños.
- Para soldador y soldadura eléctrica, para trabajos electrónicos de bricolaje, decoración del hogar, alambre, cable, televisión, radio, juguetes, auriculares, guitarra eléctrica, micrófono XLR, computadora portátil, placa de circuito impreso, etc.

Características:

- Capacidad de soldadura perfecta, punto de soldadura más fuerte, fluye bien y se calienta uniformemente.

- Uniformemente entrelazado alrededor de un carrete, conveniente para organizar y almacenar.
- El alambre de soldadura es suave y limpio, resiste eficazmente la oxidación.
- No se derrama, menos humo, sin olor tóxico, sin daños.
- Hilo de estaño funde bien y se pega sin necesidad de poner pasta de soldar.

ESPECIFICACIONES

MODELO	TR4-0-8
MARCA	Lötfett
TIPO	Rollo de estaño 60/40 para soldadura
MATERIAL	Estaño 60/40 Plomo Contiene Flux 2%
PESO	50 gramos
DIÁMETRO	0.8 mm / 0.04 pulgadas
PUNTO DE FUSIÓN	227 grados Celsius / 440 grados Fahrenheit