



## Router 4G LTE Inalámbrico N 300Mbps TL-MR6400 TP-LINK

### Descripción

#### Comparte Tu Red 4G LTE

Aprovecha al máximo la innovadora red 4G LTE con el TL-MR6400, y alcanza velocidades de descarga de hasta 150Mbps. El Router 4G LTE TL-MR6400 te permite compartir tu red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi, así podrás disfrutar de películas HD sin interrupciones, descarga rápida de archivos y video chats fluidos.

#### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

##### INTERFACE

3 Puertos LAN 10/100Mbps, 1 Puerto LAN/WAN  
10/100Mbps y 1 Ranura para Tarjeta SIM

##### BOTÓN

Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off y Botón Power  
On/Off

##### FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

12V/1A

##### FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (EU)

9V/0.85A

##### FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA(APAC)

12V/1A

**DIMENSIONES (W X D X H)** 202 x 141 x 33.6 mm. (7.95 x 5.55 x 1.32 in).

---

**CARACTERÍSTICAS DE  
HARDWARE****TIPO DE ANTENA**

2 Antenas Wi-Fi Internas,  
2 Antenas 4G LTE Externas

**CARACTERÍSTICAS  
INALÁMBRICAS****ESTÁNDARES  
INALÁMBRICOS**

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

**FRECUENCIA**

2.4GHz

**TASA DE SEÑAL**

300Mbps en 2.4GHz

**SENSIBILIDAD DE  
RECEPCIÓN**

11g 54M: -74dBm  
11n HT20: -71dBm  
11n HT40: -67dBm

**POTENCIA DE  
TRANSMISION**

CE: < 20dBm(2.4GHz)

**FUNCIONES INALÁMBRICAS**

Habilitar/Deshabilitar la Emisión Inalámbrica, WDS Bridge,  
WMM y  
Estadísticas Inalámbricas

**SEGURIDAD INALÁMBRICA**

Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-  
PSK/WPA2-PSK

**TIPO DE RED (V2)**

T4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20  
(2100/1800/2600/900/800MHz)  
TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz)  
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)  
2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band  
(850/900/1800/1900MHz)

\*Sujeto a cambio por región de uso, confirme esta  
información con su soporte local

**TIPO DE RED (V3)**

4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20  
(2100/1800/2600/900/800MHz)  
TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz)  
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)

---

**CARACTERÍSTICAS  
INALÁMBRICAS**

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE RED (APAC V3)</b> | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28<br>(2100/1800/850/2600/900/800/700MHz) |
|                              | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz)                          |
| <b>TIPO DE RED</b>           | 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8<br>(2100/850/900MHz)                |
|                              | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20<br>(2100/1800/2600/900/800MHz)                |
|                              | TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz)                                            |
|                              | 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)                          |
|                              | 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band<br>(850/900/1800/1900MHz)                     |

**CARACTERÍSTICAS DE  
SOFTWARE**

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CALIDAD DE SERVICIO</b>          | Control de Tráfico(IP QoS)                                                                            |
| <b>MODOS DE<br/>FUNCIONAMIENTO</b>  | Router 3G/4G y Router Inalámbrico                                                                     |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>               | Control de Acceso, Gestión Local y Gestión Remota                                                     |
| <b>TIPO DE CONEXIÓN WAN</b>         | IP Dinámica/Estática/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)                                        |
| <b>DHCP</b>                         | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation                                                 |
| <b>PORT FORWARDING</b>              | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP y DMZ                                                         |
| <b>DYNAMIC DNS</b>                  | DynDns, NO-IP                                                                                         |
| <b>VPN PASS-THROUGH</b>             | PPTP, L2TP, IPSec                                                                                     |
| <b>VPN</b>                          | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN                                                                         |
| <b>CONTROL DE ACCESO</b>            | Control Parental, Control de Gestión Local, Lista de Host, Programación de Acceso y Gestión de Reglas |
| <b>SEGURIDAD DE<br/>CORTAFUEGOS</b> | DoS, Firewall SPI, Filtrado de Dirección IP/Dominios y Vinculación de Dirección IP y MAC              |
| <b>PROTOCOLOS</b>                   | Soporta IPv4                                                                                          |
| <b>RED DE INVITADOS</b>             | 1 Red de Invitados en 2.4GHz                                                                          |

**OTROS****CERTIFICACION**

CE, FCC, RoHS

Enrutador 4G LTE Inalámbrico N 300Mbps, TL-MR6400

Cable Ethernet RJ45

Fuente de Alimentación

**CONTENIDOS DEL PAQUETE**

Guía de Instalación Rápida

Adaptador de Tarjeta SIM Estándar a Micro

Adaptador de Tarjeta SIM Estándar a Nano

Microsoft Windows XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1,

MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Navegadores Internet

**REQUISITOS DEL SISTEMA**

Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0,

Safari 4.0 o superiores u otros navegadores que tengan  
Java

Tarjeta SIM

Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F  
~104°F)Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F  
~158°F)**AMBIENTE**Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin  
condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación