



Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR850N TP-LINK

Descripción

El Router Inalámbrico TP-Link's TL-WR850N es una solución de alta velocidad compatible con IEEE 802.11b/g/n. El Router Inalámbrico TL-WR850N proporciona a los clientes una performance inalámbrica de hasta 300Mbps, lo que alcanza las demandas de su red doméstica, tales como HD streaming, juegos online y la descarga de archivos grandes.

Tecnología CCA - Señales Inalámbricas Estables

Clear Channel Assessment (CCA) evita automáticamente el conflicto de canales seleccionando un canal limpio y aprovechándose de la unión de canales, aumentando así la performance inalámbrica.

Soporta Configuración Agile

Habilita a los WISPs predeterminar su propia configuración según sus requerimientos y DESACTIVA el RESET, solventando los problemas coasionados por el cliente final al apretar el botón reset del router.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

INTERFAZ

- 4 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN 10/100Mbps

BOTONES

Botón WPS/RESET

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA** 9VDC / 0.6A**ESTÁNDARES INALÁMBRICOS** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b**DIMENSIONES** 182 x 128 x 35 mm**ANTENAS** 2 Antenas**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS****FRECUENCIA** 2.4-2.4835GHz

- 11n: Hasta 300Mbps(dinámico)
- 11g: Hasta 54Mbps(dinámico)
- 11b: Hasta 11Mbps(dinámico)

POTENCIA DE TRANSMISIÓN

- CE: < 20dBm
- FCC: < 30dBm
- On/Off Radio Inalámbrica
- WDS Bridge
- WMM
- Estadísticas Inalámbricas

SEGURIDAD INALÁMBRICA 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK**CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE****CALIDAD DE SERVICIO** WMM, Control Ancho de Banda

- IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/
- PPTP/L2TP

- Control Acceso

- Gestión Local

- Gestión Remota

- Agile Config (Opcional)

- Servidor

- Cliente

- Lista Clientes DHCP

- Reserva de Direcciones

DHCP**REENVIÓ DE PUERTOS** Servidor Virtual,Activación de Puerto, UPnP, DMZ

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

DNS DINÁMICO	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN PASS-THROUGH	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
CONTROL DE ACCESO	Control Parental, Gestión Local, Lista de Dispositivos, Horarios de Acceso, Gestión de Reglas
SEGURIDAD FIREWALL	<ul style="list-style-type: none">• DoS, SPI Firewall• Filtrado Dirección IP/Filtrado Dirección MAC/ Filtrado Dominio IP y Unión de Dirección MAC
PROTOCOLOS	Soporte IPv4 y IPv6
RED DE INVITADOS	2.4GHz Multi-SSID

OTROS**CERTIFICACIONES**

CE, RoHS

CONTENIDO DE LA CAJA

- Router inalámbrico N TL-WR850N
- Fuente de alimentación
- Cable de ethernet
- Guía de Instalación Rápida

DIMENSIONES DE LA CAJA

27 × 18 × 9 cm

PESO DE LA CAJA

0.400 Kilogramos

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system

FACTORES AMBIENTALES

- Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación