



## Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR850N TP-LINK

### Descripción

El Router Inalámbrico TP-Link's TL-WR850N es una solución de alta velocidad compatible con IEEE 802.11b/g/n. El Router Inalámbrico TL-WR850N proporciona a los clientes una performance inalámbrica de hasta 300Mbps, lo que alcanza las demandas de su red doméstica, tales como HD streaming, juegos online y la descarga de archivos grandes.

### Tecnología CCA - Señales Inalámbricas Estables

Clear Channel Assessment (CCA) evita automáticamente el conflicto de canales seleccionando un canal limpio y aprovechándose de la unión de canales, aumentando así la performance inalámbrica.

### Soporta Configuración Agile

Habilita a los WISPs predeterminar su propia configuración según sus requerimientos y DESACTIVA el RESET, solventando los problemas coasionados por el cliente final al apretar el botón reset del router.

## ESPECIFICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

#### INTERFAZ

- 4 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN 10/100Mbps

#### BOTONES

Botón WPS/RESET

**CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**

---

<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA</b>	9VDC / 0.6A
<b>ESTÁNDARES INALÁMBRICOS</b>	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
<b>DIMENSIONES</b>	182 x 128 x 35 mm
<b>ANTENAS</b>	2 Antenas

**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**

<b>FRECUENCIA</b>	2.4-2.4835GHz
<b>TASA DE SEÑAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 11n: Hasta 300Mbps(dinámico)</li><li>• 11g: Hasta 54Mbps(dinámico)</li><li>• 11b: Hasta 11Mbps(dinámico)</li></ul>
<b>POTENCIA DE TRANSMISIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE: &lt; 20dBm</li><li>• FCC: &lt; 30dBm</li><li>• On/Off Radio Inalámbrica</li></ul>
<b>FUNCIONES INALÁMBRICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WDS Bridge</li><li>• WMM</li><li>• Estadísticas Inalámbricas</li></ul>
<b>SEGURIDAD INALÁMBRICA</b>	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

**CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE**

<b>CALIDAD DE SERVICIO</b>	WMM, Control Ancho de Banda
<b>TIPO DE WAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/</li><li>• PPTP/L2TP</li><li>• Control Acceso</li></ul>
<b>GESTIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión Local</li><li>• Gestión Remota</li><li>• Agile Config (Opcional)</li><li>• Servidor</li></ul>
<b>DHCP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cliente</li><li>• Lista Clientes DHCP</li><li>• Reserva de Direcciones</li></ul>
<b>REENVÍO DE PUERTOS</b>	Servidor Virtual, Activación de Puerto, UPnP, DMZ

**CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE**

---

<b>DNS DINÁMICO</b>	DynDns, Comexe, NO-IP
<b>VPN PASS-THROUGH</b>	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
<b>CONTROL DE ACCESO</b>	Control Parental, Gestión Local, Lista de Dispositivos, Horarios de Acceso, Gestión de Reglas <ul style="list-style-type: none"><li>• DoS, SPI Firewall</li></ul>
<b>SEGURIDAD FIREWALL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtrado Dirección IP/Filtrado Dirección MAC/ Filtrado Dominio IP y Unión de Dirección MAC</li></ul>
<b>PROTOCOLOS</b>	Soporte IPv4 y IPv6
<b>RED DE INVITADOS</b>	2.4GHz Multi-SSID

**OTROS****CERTIFICACIONES****WESTOR.PE**

CE, RoHS

- Router inalámbrico N TL-WR850N
- Fuente de alimentación
- Cable de ethernet
- Guía de Instalación Rápida

**CONTENIDO DE LA CAJA****DIMENSIONES DE LA CAJA**

27 × 18 × 9 cm

**PESO DE LA CAJA**

0.400 Kilogramos

**REQUISITOS DEL SISTEMA**

Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system

- Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

**FACTORES AMBIENTALES**

- Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación