



## Router Inalámbrico N de 300Mbps MW301R MERCUSYS

### Descripción

#### Mayor cobertura con dos poderosas antenas

Con sus dos antenas de 5dBi que trabajan para aumentar su recepción y sensibilidad de señal, el MW301R proporciona una amplia cobertura inalámbrica.

#### Velocidad inalámbrica de 300Mbps

El MW301R proporciona Wi-Fi rápido y estable para sus dispositivos conectados. Las velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps lo hacen ideal para la transmisión HD, juegos en línea y descargas rápidas de archivos.

#### Control para padres

Administrar cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet

#### Red de invitados

Mantiene segura tu red principal al crear una red separada para invitados

#### Cifrado avanzado

Los estándares de encriptación WPA / WPA2 aseguran que su conexión inalámbrica esté a salvo de intrusos

### ESPECIFICACIONES

**MODELO**

MW301R

**TIPO**

Router Inalámbrico N de 300Mbps

**ESTÁNDAR**

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

**INTERFAZ**

- 2 Puertos LAN de 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN de 10/100Mbps

<b>FRECUENCIA</b>	2.4 – 2.4835GHz
<b>TIPO DE ANTENA</b>	2 x 5dBi Antenas fijas onmidireccionales
<b>BOTÓN</b>	Reset
<b>TASA DE SEÑAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 11n: Up to 300Mbps (Dynamic)</li><li>• 11g: Up to 54Mbps (Dynamic)</li><li>• 11b: Up to 11Mbps (Dynamic)</li><li>• 270M: -70dBm@10% PER</li><li>• 130M: -74dBm@10% PER</li><li>• 108M: -77dBm@10% PER</li><li>• 54M: -76dBm@10% PER</li><li>• 11M: -90dBm@8% PER</li><li>• 6M: -92dBm@10% PER</li><li>• 1M: -97dBm@8% PER</li></ul>
<b>SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN</b>	
<b>CERTIFICACIÓN</b>	CE, ROHS
<b>PODER DE TRANSMISION</b>	< 20dBm
<b>SEGURIDAD INALÁMBRICA</b>	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
<b>FUNCIONES INALÁMBRICA</b>	WDS bridge
<b>TIPO DE WAN</b>	IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP <ul style="list-style-type: none"><li>• Control parental</li><li>• Control de acceso</li><li>• Administración Local</li><li>• Gestión remota</li></ul>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	Server
<b>DHCP</b>	Servidor virtual, UPnP, DMZ
<b>REENVÍO DE PUERTOS</b>	DynDNS, NO-IP
<b>DNS DINÁMICO</b>	Enlace de direcciones IP y MAC
<b>SEGURIDAD FIREWALL</b>	IPv4
<b>PROTOCOLOS</b>	
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	5VDC/0.6A
<b>EXTERNA</b>	
<b>DIMENSIONES</b>	135.77 x 93.31 x 25.85 mm

- 
- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
  - Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F~158°F)
  - Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%, sin condensación
  - Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%, sin condensación
  - Router inalámbrico N a 300Mbps - MW301R
  - Adaptador de corriente
  - Guía de Instalación Rápida
  - Cable de ethernet

**AMBIENTE****CONTENIDO DEL PAQUETE**

WESTOR.PE