



Router Inalámbrico N de 300Mbps MW305R MERCUSYS

Descripción

Amplia cobertura de Wi-Fi

Con sus dos antenas de 5dBi que trabajan para impulsar la recepción y sensibilidad de la señal, el MW305R te proporciona amplia cobertura inalámbrica.

Velocidad inalámbrica de 300Mbps

El MW305R proporciona Wi-Fi rápido y estable para tus dispositivos conectados. Las velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps lo hacen ideal para la transmisión HD, juegos en línea y descargas rápidas de archivos.

Diseño conveniente y compacto

Los avances en R&D nos han permitido crear un router que cabe en la palma de tu mano, sin comprometer su rendimiento. Los componentes de alta calidad, incluido el chipset MediaTek, se sitúa en el núcleo del router, lo que le permite ser tan potente como pequeño.

Control para padres

Administrar cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet

Red de invitados

Mantiene segura tu red principal al crear una red separada para invitados

Cifrado avanzado

Los estándares de encriptación WPA / WPA2 aseguran que su conexión inalámbrica esté a salvo de intrusos

ESPECIFICACIONES

MODELO	MW305R
TIPO	Router Inalámbrico N de 300Mbps
ESTÁNDAR	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
INTERFAZ	<ul style="list-style-type: none">• 3 Puertos LAN de 10/100Mbps• 1 Puerto WAN de 10/100Mbps
FRECUENCIA	2.4 – 2.4835GHz
TIPO DE ANTENA	3 x 5dBi Antenas fijas onmidireccionales
BOTÓN	Reset/Notón WPS
TASA DE SEÑAL	<ul style="list-style-type: none">• 11n: Up to 300Mbps (Dynamic)• 11g: Up to 54Mbps (Dynamic)• 11b: Up to 11Mbps (Dynamic)• 270M: -70dBm@10% PER• 130M: -74dBm@10% PER• 108M: -74dBm@10% PER
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 54M: -77dBm@10% PER• 11M: -87dBm@8% PER• 6M: -90dBm@10% PER• 1M: -98dBm@8% PER
CERTIFICACIÓN	CE, ROHS
PODER DE TRANSMISION	< 20dBm
SEGURIDAD INALÁMBRICA	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
FUNCIONES INALÁMBRICA	WDS bridge
TIPO DE WAN	IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP
ADMINISTRACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Control parental• Control de acceso• Administración Local• Gestión remota
DHCP	Server
REENVÍO DE PUERTOS	Servidor virtual, UPnP, DMZ
DNS DINÁMICO	DynDNS, NO-IP
SEGURIDAD FIREWALL	Enlace de direcciones IP y MAC
PROTOCOLOS	IPv4
FUENTE DE ALIMETACIÓN EXTERNA	5VDC/0.6A

DIMENSIONES

169 x 116 x 35 mm

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

AMBIENTE

- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%, sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%, sin condensación

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Router inalámbrico N a 300Mbps – MW305R
- Adaptador de corriente
- Guía de Instalación Rápida
- Cable de ethernet

WESTOR.PE