



Sensor de Movimiento Infrarojo Para Empotrar ST-41HK OPALUX

Descripción

Este sensor opera con un voltaje de 220-240V AC y frecuencia de 60Hz, incorporando tecnología infrarroja pasiva (PIR) para detección de movimiento.

Permite ajustar la sensibilidad a la luz ambiental entre <3 y 2000 LUX, así como el tiempo de retardo desde 10 segundos hasta 12 minutos. Su capacidad de carga alcanza hasta 1200W (incandescente) / 600W (ahorradores/LED).

Está diseñado para instalación a una altura entre 1.8 y 4 metros, con un consumo energético bajo de aproximadamente 0.5W, lo que lo hace eficiente y confiable para uso continuo.

ESPECIFICACIÓN

Detalle

MARCA

Opalux

MODELO

ST-41HK

TIPO

Sensor de movimiento infrarrojo (PIR)

INSTALACIÓN

Empotrable

VOLTAJE DE OPERACIÓN

220 - 240V AC

FRECUENCIA

60Hz

RANGO DE DETECCIÓN

360°

DISTANCIA DE DETECCIÓN

Hasta 8 metros

ALTURA DE INSTALACIÓN

1.8 - 4 m

LUZ AMBIENTAL <3 - 2000 LUX (ajustable)**TIEMPO DE RETARDO**10 seg ± 3 seg a 12 min ± 1 min

ESPECIFICACIÓN	Detalle
CARGA MÁXIMA	1200W / 600W
CONSUMO DE ENERGÍA	≈ 0.5W
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0.6 – 1.5 m/s
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a +40°C
APLICACIONES	Iluminación automática, seguridad, ahorro energético

WESTOR.PE