



8Mts DETECCIÓN 400W 100W LUX TIME 360° GRADO IP20 10-3 seg. 7-2 min TECNO RETARDO

Sensor de Movimiento Mini 8Mts 360° IP20 Serie II ST-05M OPALUX

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	ST-05M
MARCA	Opalux
TIPO	Sensor de Movimiento Infrarrojo 360° para Montaje en el Techo
DISTANCIA DE DETECCIÓN	Máx. 8 metros(< 24°)
RANGO DE DETECCIÓN	360°
VOLTAJE DE ENTRADA	110 - 240 V AC 50/60 Hz
CARGA MÁXIMA	Máx. 400 watts(220-240VAC) Máx. 200 watts(110-130VAC) Máx. 200 watts(220-240VAC) Máx. 100 watts(110-130VAC)
TIEMPO DE RETARDO	Min. 10 seg. ± 3 seg. Máx. 7 min. ± 2 min
CONTROL DE LUZ	< 3 - 2000 Lux(ajustable)
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6 - 1,5 m/s
NIVEL DE ALTURA	2,2 - 4 m
DIMENSIONES	Ø 7.6 cm x 1.8 cm