



Toma Aérea IP54 3 Polos+Tierra 32A 380-415V OP-23302 OPALUX

Descripción

Toma aérea cuenta con configuración 3 polos + tierra (3P+T), soportando una corriente máxima de 32A y un voltaje de 380 a 415V AC.

Dispone de conexión por tornillo compatible con cables de 2.5 a 6 mm², además de protección IP44/IP54 contra polvo y salpicaduras. Su construcción en ABS + PA6 y contactos de latón aseguran resistencia mecánica IK08 y excelente conductividad eléctrica.

Opera en condiciones exigentes, con temperatura de trabajo desde -25°C hasta 40°C, y resistencia térmica hasta 70°C.

ESPECIFICACIÓN

Detalle

MARCA

Opalux

MODELO

OP-23302

TIPO

Toma aérea

VOLTAJE DE ENTRADA

380 - 415 V AC

CORRIENTE MÁXIMA

32 A

FRECUENCIA

50 / 60 Hz

CONFIGURACIÓN DE POLOS

3P + Tierra

POSICIÓN HORARIA

6 h

TIPO DE CONEXIÓN

Tornillo

CABLE COMPATIBLE2.5 - 6 mm²**GRADO DE PROTECCIÓN**

IP44 / IP54

ESPECIFICACIÓN	Detalle
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK08
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	>10 MΩ a 500 Vdc
RIGIDEZ DIELECTRICA	2.5 kV
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C a 40°C
TEMPERATURA DE RESISTENCIA	-25°C a 70°C
MATERIAL	ABS + PA6
MATERIAL DE CONTACTOS	Latón
COLOR	Rojo
USO RECOMENDADO	Industrial interior y exterior protegido

WESTOR.PE