



Toma Empotrable Inclínada 10° IP54 2P+T 16A 200-250V OP-23230 OPALUX

Descripción

Esta toma cuenta con configuración 2 polos + tierra (2P+T), soportando una corriente máxima de 16A y un voltaje de 200 a 250V AC.

Dispone de conexión por tornillo compatible con cables de 1 a 2.5 mm², además de protección IP44/IP54 contra polvo y salpicaduras. Su estructura en ABS + PA6 y contactos de latón aseguran resistencia mecánica (IK08) y excelente conductividad.

Opera en condiciones exigentes con temperaturas desde -25°C hasta 40°C, con resistencia térmica hasta 70°C.

ESPECIFICACIÓN

MARCA

Detalle

Opalux

MODELO

OP-23230

TIPO

Toma empotrable inclinada

VOLTAJE DE ENTRADA

200 - 250 V AC

CORRIENTE MÁXIMA

16 A

FRECUENCIA

50 / 60 Hz

CONFIGURACIÓN DE POLOS

2P + Tierra

POSICIÓN HORARIA

6 h

INCLINACIÓN

10°

TIPO DE CONEXIÓN

Tornillo

CABLE COMPATIBLE

1 - 2.5 mm²

ESPECIFICACIÓN	Detalle
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44 / IP54
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK08
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	>10 MΩ a 500 Vdc
RIGIDEZ DIELECTRICA	2.5 kV
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C a 40°C
TEMPERATURA DE RESISTENCIA	-25°C a 70°C
MATERIAL	ABS + PA6
MATERIAL DE CONTACTOS	Latón
COLOR	Azul
USO RECOMENDADO	Industrial interior y exterior protegido

WESTOR.PE