



Toma Visible IP54 3Polos+Tierra16A 200-250V OP-23291 OPALUX

Descripción

Este modelo cuenta con configuración 3 polos + tierra (3P+T), soportando una corriente máxima de 16A y un voltaje de 200 a 250V AC.

Incorpora conexión por tornillo compatible con cables de 1 a 2.5 mm², además de alta resistencia mecánica IK08. Su construcción en ABS + PA6 y contactos de latón aseguran durabilidad y excelente conductividad.

Opera en condiciones exigentes con temperaturas desde -25°C hasta 40°C, y resistencia térmica de hasta 70°C.

ESPECIFICACIÓN

MARCA

Detalle

Opalux

MODELO

OP-23291

TIPO

Toma visible

VOLTAJE DE ENTRADA

200 - 250 V AC

CORRIENTE MÁXIMA

16 A

FRECUENCIA

50 / 60 Hz

CONFIGURACIÓN DE POLOS

3P + Tierra

POSICIÓN HORARIA

9 h

TIPO DE CONEXIÓN

Tornillo

CABLE COMPATIBLE

1 - 2.5 mm²

GRADO DE PROTECCIÓN

IP44 / IP54

RESISTENCIA AL IMPACTO

IK08

ESPECIFICACIÓN	Detalle
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	>10 MΩ a 500 Vdc
RIGIDEZ DIELÉCTRICA	2.5 kV
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C a 40°C
TEMPERATURA DE RESISTENCIA	-25°C a 70°C
MATERIAL	ABS + PA6
MATERIAL DE CONTACTOS	Latón
COLOR	Azul
USO RECOMENDADO	Industrial interior y exterior protegido

WESTOR.PE