



## Transmisor Inalámbrico Portátil P/ Instrumentos JOYO JW-03

### Descripción

El transmisor/receptor inalámbrico elimina la necesidad de cables en el escenario o en ensayos, manteniendo una calidad de audio clara y estable gracias a su transmisión digital de 48 kHz/16-bit. Con una latencia menor a 5 ms, el músico puede tocar sin notar retrasos, incluso en presentaciones en vivo.

Su diseño compacto con plug giratorio de 360° permite adaptarse a diferentes instrumentos como guitarras eléctricas, bajos, guitarras electroacústicas, teclados y violines eléctricos. Funciona con batería de litio recargable de larga duración, con carga vía USB y señal estable hasta 20 metros de distancia.

#### CARACTERÍSTICA

#### DETALLE

##### MARCA / MODELO

JOYO JW-03

##### TIPO

Sistema de audio inalámbrico digital

##### RESOLUCIÓN DE AUDIO

48 kHz / 16-bit

##### LATENCIA

< 5 ms

##### RANGO DE TRANSMISIÓN

> 20 m (línea recta)

##### RESPUESTA DE FRECUENCIA

10 Hz - 22 kHz  $\pm 1$  dB

##### DISTORSIÓN

< 0.02% (@1KHz -10dBFS)

##### FRECUENCIA INALÁMBRICA

Banda ISM 2.4 GHz con salto de frecuencia (anti-interferencia)

##### CANALES

12 (en 4 bancos)

| CARACTERÍSTICA       | DETALLE                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| BATERÍA              | Litio recargable 3.7V / 600mAh                                      |
| AUTONOMÍA            | 6-8 horas aprox.                                                    |
| CONEXIÓN             | Jack 1/4" (6.35 mm), plug giratorio hasta 360°                      |
| DIMENSIONES Y PESO   | Alto: 11.5 cm                                                       |
|                      | Largo: 17.2 cm                                                      |
|                      | Ancho: 5 cm                                                         |
|                      | Peso: 165 gr.                                                       |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | 1 Transmisor (TX), 1 Receptor (RX), 2 cables USB, manual de usuario |

WESTOR.PE